

陕西环氧树脂灌浆料现货销售 卓能达裂缝抗渗专用灌浆砂浆

产品名称	陕西环氧树脂灌浆料现货销售 卓能达裂缝抗渗专用灌浆砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

高强无收缩灌浆料是对灌浆料的一种比较细的叫法，平时简称灌浆料 高强无收缩灌浆料的特点:1. 早强、高强,2. 自流性高,3. 微膨胀性,4. 可冬季施工,5. 耐久性强。其用途广泛，适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆

陕西环氧树脂灌浆料现货销售 卓能达裂缝抗渗专用灌浆砂浆

高强无收缩灌浆料的特点 1. 早强、高强：1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。 2. 自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。 3. 微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高，与钢筋握裹力不低于6Mpa。 4. 可冬季施工：允许在-10 气温下进行室外施工。 5. 耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

产品用途

1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。 2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。 3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 5. 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。