

紫外线空气消毒器系列

产品名称	紫外线空气消毒器系列
公司名称	四川奥洁消毒设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥洁 控制方式:触摸、遥控、程控 消毒空间:60-150m
公司地址	四川省成都市新都区工业东区虎桥路199号
联系电话	400-8553-556 18140150209

产品详情

奥洁牌AJ/YXD系列紫外线空气消毒器是依照卫生部《消毒技术规范》要求，采用室内循环风方式。通过多种的物理过滤手段，配合高强度C波段紫外线装置，在迅速过滤掉室内空气中的尘埃粒子的同时，直接杀灭细菌、病毒，切断疾病的空气传播途径，减少室内空气污染，改善空气质量。是专门为人机共处环境研制设计的，其性能安全可靠，既能消毒达标，又对人体无害，被称为现代“绿色消毒产品”标志着空气消毒进入了--种全新的时代。

紫外线空气消毒器款式

平板式 性能特点

1.初、中效过滤空气。

2.活性炭除臭及光触媒除菌辅助消毒手段。

3.负离子清新净化空气。

4.微电脑程序控制，触感式控面板，中文背光液晶显示屏。

5.遥控、程控、手控多种操作方式。

6.紫外管、风机、电机、负离子故障自动报警。

7.主管失效备用管自动启动及加强功能。

8.风速高、中、低档可调。

9.紫外线强度自动显示。

9.过滤网清洗自动报警提示。

10.整机工作寿命自动计时。

11.遥控器具有防丢失功能。

规格型号、尺寸

壁挂式 综合特点:

1.采用红外线遥控操作，方便使用。

2.智能程控控制运行，附带临时消毒功能。

3.程控停电保护装置，通电自动复位，操作简便省心。

4.具有断电保护，停电保护功能。

5.大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。

6.负离子 清新净化空气。

7.消毒时间数码直观显示、时间任意设置。

移动式 综合特点:

触摸、遥控、程控三种控制方式。

智能触摸控制运行，附带临时消毒功能。

停电保护装置，停电自动复位，操作简便省心。

具有断电保护，停电保护功能。

大风量循环风，紫外线杀菌消毒无死角，迅速彻底杀灭致病菌。

高压静电吸附除尘杀菌(选配)。

集高压静电吸附除尘、紫外线杀菌、分解除异味等多种物理手段处理空气。

负离子发生装置清新净化空气。

消毒时间数码直观显示，时间任意设置。

柜式综合特点:

1.触摸、遥控、程控三种控制方式。

2.智能程控控制运行，附带临时消毒功能。

6.高压静电吸附除尘杀菌(选配)。

7.高压静电吸附除尘、紫外线杀菌、分解除异味等多种物理手段处理空气。

8.负离子清新净化空气。

9.消毒时间数码直观显示，时间任意设置。

性能参数

1.循环风量：800m/h；

2.机内紫外线辐射强度:10000um/cm² ;

3.机外紫外线泄漏量 : 0uw/cm² ;

4.消毒时空气中臭氧量 0.02mg/m ;

5. 噪音 : 55dB ;

6.工作电源 : 220V ± 22V , 50Hz ± 1Hz ;

7.负离子发生量:6 × 10⁶个/cm ;

8.LED数码直观显示 , 红外线遥控 , 时间任意设置 ; 整机工作寿命计时 ;

9.程控自动运行消毒设定 , 程控为6个时间段 ;

10.采用高强度、长寿命、高标准C波段 (253.7nm) , 无臭氧紫外线灯管 ;

11.内置负离子发生器 , 释放负离子控制空气微粒净化空气 ;

环境参数

a)环境温度 : -5 ~ 40 ;

b)相对湿度 : 65% ~ 85% ;

c)大气压力：800hpa ~ 1060hpa。

主要杀菌因子及强度

本机的主要杀菌因子为紫外线，每支紫外线杀菌灯管辐射强度 200 μ w/cm²（距机1m处）

杀灭微生物类别

杀灭微生物类别为空气中的常见细菌。

安全防护分类： 类B型设备。

产品使用范围

本系列产品主要使用于医院、制药厂、食品厂、宾馆、幼儿园、学校、食品餐饮业、公共娱乐场所、办公室、食堂、家庭、车船、殡仪馆等公共场所的空气消毒。