

# 聚硫建筑密封膏合格证

产品名称	聚硫建筑密封膏合格证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长信 规格:25公斤 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

聚氨酯密封胶和聚硫密封胶的区别，两字之差代表着这两种建筑用双组密封胶也是不同的，那么这两种有什么不同呢？ 1、这两种建筑用双组密封胶在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封胶的。聚硫建筑密封膏合格证 2、建筑用双组密封胶中的聚氨酯密封胶有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该聚氨酯密封胶非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封胶更加适合使用在公路灌缝中。 3、这两种建筑用双组密封胶在环保性能上也是存在很大的差异的，聚硫密封胶在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封胶就不同了，聚氨酯密封胶是通过认证的环保材料。使用后不会对环境产生污染。 4、两种建筑用双组密封胶在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封胶的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封胶更加节约时间。聚硫建筑密封膏合格证 建筑双组密封胶之聚硫密封胶的使用方法 1、手工施工时，将 A、B 两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。