

# 天津休闲音响专卖 天津休闲音响 中科荣成科技

产品名称	天津休闲音响专卖 天津休闲音响 中科荣成科技
公司名称	天津中科荣成科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号18-2-202
联系电话	18649129567

## 产品详情

信噪比低于80dB的音箱不建议购买!

音响选择注意事项：信噪比

是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。也用Db表示。例如，天津休闲音响批发，某磁带录音座的信噪比为50dB，即输出信号功率比噪音功率大50dB。信噪比数值越高，天津休闲音响实体店，噪音越小。

国际电工对信噪比的要求是前置放大器大于等于63dB，后级放大器大于等于86dB，合并式放大器大于等于63dB。

合并式放大器信噪比的值应大于90dB；收音头：调频立体声之50dB，实际上以达到70dB以上为佳；磁带录音座之56dB(普通带)，但经杜比降噪后信噪比有很大提高。如经杜比B降噪后的信噪比可达65dB，经杜比C降噪后其信噪比可达72dB(以上均指普通带)；CD机的信噪比可达90dB以上，的更可达110dB以上。

信噪比低时，天津休闲音响专卖，小信号输入时噪音严重，整个音域的声音明显感觉是混浊不清，所以信噪比低于80dB的音箱不建议购买！而低音炮70Db的低音炮同样原因不建议购买。

音响分类：按放音频率来分：可分为全频带音箱、低音音箱和超低音音箱。所谓全频带音箱是指能覆盖低频、中频和高频范围放音的音响。全频带音箱的下限频率一般为30Hz-60Hz，上限频率为15KHz-20KHz。在一般中小型的音响系统中只用一对或两对全频带音箱即可完全担负放音任务。低音音箱和超低音音箱一般是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的专用音箱。这类音箱一般用在大、中型音响系统中，用以加强低频放音的力度和震撼感。使用时，大多经过一个电子分频器（分音器）分频后，将低频信号送入一个专门的低音功放，再推动低音或超低音音箱。

## 音响选择：响度

声音的强弱称为强度，天津休闲音响，它由气压迅速变化的振幅(声压)大小决定。但人耳对强度的主观感觉与客观的实际强度并不一致，人们把对于强弱的主观感觉称为响度，其计量单位也为分贝(Db)，它是根据1000Hz的声音在不同强度下的声压比值，取其常用对数值的 $1/10$ 而定的。

取对数值的原因是由于强度与响度的增加不是成正比关系，而是真数与对数的关系！例如声音强度大到10倍时，听起来才响了一级(10dB)，强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。

对于1000Hz的声音信号，人耳能感觉到的声压为 $2 \times 10^{-5}$ Pa，把这一声压级定为0dB，当声压超过130dB时人耳将无法忍受，故人耳听觉的动态范围为0 ~ 130dB。

天津休闲音响专卖-天津休闲音响-中科荣成科技(查看)由天津中科荣成科技发展有限公司提供。天津中科荣成科技发展有限公司(zkrckj.tz1288.com)有实力，信誉好，在天津、天津市的二手电子、电工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中科荣成和您携手步入辉煌，共创美好未来！