

嵌入式保温柜

产品名称	嵌入式保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

2014年6月1号正式施行编号为GB 《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供的的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大广泛使用。

嵌入式保温柜由福意联生产。

北京福意联有限公司整体技术力量的不断提高和公司实力的扩展，我公司在市场上开拓出一个全新的面。展望未来，我们信心倍增，“踏踏实实做事，诚诚恳恳做人”与您同成长、共发展。将一如既往的致力于提供、、的产品及服务给客户，建立完整的市场及产品以满足客户的要求。我司坚持以“以人为本，永继经营”为发展方针，以“精诚合作、利益共享”为经营宗旨，以高度的责任感和执著的创业精神

, 与您携手共展!!!

嵌入式保温柜价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同, 了解详情可来电咨询福意

联咨询热线: 商务员: 何经理福意联联系

: 产品三包, 整机质保一年, 压缩机三年, 终身维护! -----

嵌入式保温柜技术参数

手术室保温柜参数:

【产品型号】FYL-YS-151L(高配型)

【产品形式】立式

【额定功率】120W

【噪音(声功计)】42dB(A)

【箱体尺寸】(宽×深×高) 595×565×860mm

【内部尺寸】(宽×深×高) 504×487×634mm

【有效容积】150L

【温度范围】0-100

【产品型号】FYL-YS-150L (常规型)

【噪音】42dB(a)

【功率】100W

【外形尺寸】(宽×深×高) : 595×570×870mm

【内径尺寸】（宽×深×高）：520×440×660mm

【温度范围】2-48

手术室保冷柜参数：

【产品型号】FYL-YS-88L

【功率】85W

【温度范围】2-8

【外形尺寸】（宽×深×高）：480×490×840mm

【内径尺寸】（宽×深×高）：345×350×680mm

【有效容积】88L

【型号】 FYL-YS-128L

【箱体尺寸 (mm)】 (宽 × 深 × 高) 550 × 560 × 850

【内部尺寸 (mm)】 (宽 × 深 × 高) 400 × 410 × 655

【额定输入功率】 110W

【噪声】 39dB (A)

【箱内温度控制范围】 -30-10

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

我们主要经营医疗及实验室恒温冷藏设备、冷链运输设备等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任的

企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，

周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上

用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动每一位客户。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联营销人员行为准则

不以物小而不为、不以物大而不可为。正直、谦虚、开朗、热情、敬业

车载冰箱有半导体、吸收式和压缩机三种形式，半导体制冷的销量，因为它结构简单、制冷速度效率也合适，特别是小巧便宜，使用方便。缺点是不能象压缩机式的有冷冻功能。不过，因为半导体冰箱质量主要取决于电路电器元件的质量，核心技术含量并不高，以市场上有许多的杂牌，质量参差不齐，建议选择的大，可以参考下用户口碑比较好的：福意联

洁净手术室净化的一些强制要求

1 洁净手术室必须分为洁净区与非洁净区，洁净区与非洁净区之间必须设缓冲室或传递窗。

2 洁净手术部的平面布置应对人员及物品(敷料、器械等)分别采取有效的净化流程，净化程序应连续布置，不应被非洁净区中断。

3 洁净手术室与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

4 净化空调系统空气过滤至少设置三级空气过滤。

5 洁净用户内严禁用普通的风机盘管或空调器

6 排风管出口不得设在技术夹层内，应直接通向室外。

7 静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施。

8 洁净手术室必须保用电可靠性，当采用双路供电电源有困难时，应设置备用电源，并能在1min内自动切换。

9 洁净手术室内用电应与辅助用房用电分开，每个手术室的干线必须单独敷设。

10 洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

11 心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统。

12 洁净手术室应设在耐火等级不低于二级的建筑物内。

相关产品：[嵌入式保温柜报价](#)，[嵌入保温柜现货](#)，[嵌入保温柜厂家](#)