

X光片保管柜

产品名称	X光片保管柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

X光片即X光穿透照射，拍摄成的图片。多用于医学治疗当中。

Gray滤镜是把一张图片变成灰度图；Invert滤镜是把对象的可视化属性全部翻转，包括色彩、饱和度、和亮度值；Xray滤镜是让对象反映出它的轮廓并把这些轮廓加亮，也就是谓的“X”光片。

x光片是视听资料

以录音磁带、录像带、电影胶片或电子计算机相关设备存储的作为明案件事实的音响、活动影像和图形

，统称为“视听资料”。又称声像资料或直感资料，一般以音响、

图像等方式记录有知识的载体。视听资料一般可分为三种类型：

视觉资料，

也称无声录像资料，包括图片、摄影胶卷、幻灯片、投影片、无声录像带、无声影片、无声机读件等。

听觉资料，也称录音资料，包括唱片、录音带等。

声像资料，也称音像资料或音形资料，包括电影片、电视片、录音录像片、声像光盘等。

X光片保管柜由福意联生产。

企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品研发，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

X光片保管柜价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意

联咨询热线：商务员：何经理福意联联系

: 产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

X光片保管柜技术参数

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

“携手福意联（FU.YI.LIAN），共创未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势，灵活的经营机制、的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，的管理模式以及准确的市场定位等，自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）在社会各界的关心和下能成为行业内具内涵的公司。

服务承诺：公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。北京福意电器有限

公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

一个企业的发展与进步是离不开人才的，企业的前行必须依赖于人才，重视于人才，只有大力实施人才战略，不断储备人才，盘活人力资源，才是企业永远不败的制胜法宝。福意联企业在“尊重人才、培育人才、人尽其才”的使用原则上，始终坚定不移的把人才当做要素...

X光片保管柜产品原理：

1.加温原理：温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度小于系统设定温度，即加温；

2.降温原理：温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度大于系统设定温度，即降温；

相关产品：X光片保管柜报价， [X光片保管柜现货](#)，X光片保管柜厂家