

# 弹性漆 厂家 嘉兴莱油漆 江西弹性漆

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 弹性漆 厂家 嘉兴莱油漆 江西弹性漆 |
| 公司名称 | 南昌萍水莱贸易有限公司        |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 南昌市小蓝工业园内          |
| 联系电话 | 15180565752        |

## 产品详情

水性涂料缩孔原因：

- 1、基材被油或杂质污染。
- 2、旧漆未打磨直接涂漆。
- 3、两道漆之间的间隔太短。
- 4、涂料消泡剂未正确选择。
- 5、涂料重涂不好。

表面张力的差异是形成收缩腔的主要原因。水性涂料的低粘度有利于涂料的流动，低触变性增加了涂料的流动时间，这不利于控制收缩腔。因此，减少导致涂层表面张力差，改善涂层粘度和改善触变性的收缩腔的来源都有利于抵抗收缩腔的形成。

具体而言，可以从以下方面减少收缩腔：

- 1、彻底清洁基材。
- 2、缩短重涂间隔或抛光要涂漆的表面。
- 3、适当添加水性漆流平剂。
- 4、检查消泡剂与系统的兼容性，选择兼容性良好的消泡剂。
- 5、选择不影响高分子量增稠剂重涂的分散剂，并适当补充消泡剂以防止搅拌和起泡。

## 『路线漆』施工技术要求

路线漆是双组份自干油漆，将环氧树脂、颜填料、溶剂等混合组成组分一，另一组份是固化剂，油漆对基面有较好的附着能力，常温下可以干燥，干燥后涂膜硬度防腐效果好，今天小编来为大家介绍一下路线漆施工技术要求。

- 1、在上漆之前，需要将基面上的杂质以及灰尘等处理掉，先将杂质等清除掉，使用扫帚或者是软布，弹性漆价位，有油污以及难清除的杂质可以使用专用的试剂进行处理，清水将残液处理掉，基面干净干燥后即可上漆使用；
- 2、对于双组份的路线漆来讲，在上漆前，需要将其两个组分进行混合，确定使用量，使用多少配制多少，避免原料的浪费，根据说明比例将其两个组分按照比例取出，成分一加入到搅拌容器中，搅拌无沉淀后，再将成分二混合加入其中，继续搅拌颜色一致后，在常温下熟化10-20min后上漆使用；

水性漆底漆施工后多久可以打磨施工第二遍？

理论上讲，水性木器漆底漆在喷涂4小时后即可打磨喷涂第二遍水性漆，但这是个伪命题，因为水性漆的干燥过程是水的挥发过程，所以在不同的空气湿度、不同的空气温度下，干燥的速度会不一样，打磨时间也不一样，江西弹性漆，比如在空气湿度接近100%情况下，不管温度多高水性漆也不会干燥，因为水性木器漆中的水分不会挥发至空气中。

这里要提一下有利于水性漆干燥的条件:

- 1、空气湿度：空气湿度在30-50%;
- 2、空气温度：空气温度20-30摄氏度;
- 3、有微风的介入会对水性漆的干燥有很大的帮助，当然也可以使用室内循环。

如果遍水性木器漆干燥不好会产生粘砂纸、漆膜沾手等现象，五金弹性漆，强行打磨喷涂第二遍底漆也会造成遍漆膜发白的现象。家具厂施工水性木器漆时可以喷涂后隔夜打磨，再喷涂第二道底漆，这样适合绝大部分的地区和季节。

弹性漆厂家-嘉兴莱油漆(在线咨询)-江西弹性漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)在木工油漆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉兴莱油漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。