

防腐波浪瓦生产厂家 永仁防腐波浪瓦 嘉强建材专注30年

产品名称	防腐波浪瓦生产厂家 永仁防腐波浪瓦 嘉强建材专注30年
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

树脂瓦厂家浅析沥青瓦和树脂瓦的区别

合成树脂瓦选用高耐候改性树脂(ASA)作为瓦的表面材料。这种高耐候性树脂非常适合户外使用。在自然环境中具有超乎寻常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持颜色和物理性能的稳定性。

合成树脂瓦具有重量轻、可回收、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，而这些功能对于木屋的美观以及使用寿命来说是其他产品所无法替代的。

在过去的木屋建造过程中，普遍采用的是沥青瓦，而在近些年的使用过程中，永仁防腐波浪瓦，逐渐发现沥青瓦存在的一些问题，其一，沥青瓦易老化，除非气候很好，防腐波浪瓦生产厂家，国内现在一般的沥青瓦使用寿命大约在5年左右时间，严格按国标做的厂家很少，25-35年的寿命是国标质量才做得到的。第二，沥青瓦采用粘结加钉子的铺盖方法。在木板屋面上粘结沥青瓦再辅以钉子尚能承受一定的风力，但在现浇混凝土屋面上由于钉钉困难主要依靠粘结，往往粘结不牢或胶水失效，pvc防腐波浪瓦，一遇较大的风力，就会被吹落。第三，沥青瓦阻燃性差。

树脂瓦的优点

优点：合成树脂瓦具有颜色持久、耐用性好、产品尺寸大、重量轻、隔音效果好、耐腐蚀、耐火性、耐高温和低温性能好、安装方便、安装成本低等优点。非常适合于旧屋面改造。特别是树脂小青瓦，是模仿传统土瓦形状，用在新农村屋面改造，既保持了中华传统屋面特色，又解决了不易被猫、老鼠爬开导致土瓦漏水的现象，pvc防腐波浪瓦厂家，同时屋面更美观、大气。

合成树脂瓦适合哪些屋面装修？

1.钢筋混凝土屋面

合成树脂瓦安装前，屋面结构层、防水层、保温层、找平层已施工完毕并通过验收。铺设合成树脂瓦的找平层施工完后，要及时进行养护，养护时间不得少于14天，并严禁在上面剔凿、压重物，安装前用2m靠尺检测平整度，找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

2.木制屋面

木质板面平整、材质变形小，板厚在12mm以上（根据屋架间距选定板材厚度）；木板与檩条或屋面梁之间用镀锌钉或螺栓可靠连接。

3.钢结构屋面

钢结构屋面要求屋架、檩条等构件保持平整，以保证屋面的平面度；节点焊接一定要遵守施工规范，杜绝违规作业；所有钢材一律要做防腐处理。

防腐波浪瓦生产厂家-永仁防腐波浪瓦-嘉强建材专注30年由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com）为客户提供“树脂瓦,合成树脂瓦,ASA合成树脂瓦”等业务，公司拥有“奇材”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴先生。