

# 台湾台丽钢FM090

产品名称	台湾台丽钢FM090
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:台湾台丽钢 型号:FM090 名称:pom
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应台湾台丽钢FM090良好的流动性 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

### FORMOCON FM090 物性表

基本编号	E173318-226133
特性	良好的流动性
用途	电气/电子应用领域  家用货品  纽扣  汽车领域的应用  轴承 粒子
形式	
物理性能额定值单位制测试方法	1.41
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	9.0

收缩率 - 流动 (3.00 mm) 1.8 到 2.2

吸水率 (平衡, 23 ° C, 69%RH) 0.22

硬度 (邵氏 D) 值单位制测试方法

M 级 80

R 级 115

机械性能 (拉伸) 值单位制测试方法 60.8

伸长率 (断裂) 60

弯曲模量 2550

弯曲强度 93.2

压缩强度

1% 应变 31.4

10% 应变	108
悬臂梁冲击强度(测试方法)	64
冲击能额定值(测试方法)	
拉伸强度(测试方法)	
0.45 MPa, 未退火	158
1.8 MPa, 未退火	110
维卡软化温度	162
熔融温度	165
线形热膨胀系数 - 流动	8.5E-5
表面电阻率(测试方法)	1.0E+16
体积电阻率 2(23 ° C)	1.0E+14
介电强度 (2.00 mm)	24

介电常数

50 Hz

3.80

1 kHz

3.80

1 MHz

3.80

可燃性等级  
UL94V-0  
阻燃等级  
UL94V-0  
单位制测试方法

HB

备注 50%RH

2. 50%RH