

台丽钢FM270 台湾台丽钢FM270

产品名称	台丽钢FM270 台湾台丽钢FM270
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:台湾台丽钢 型号:FM270 名称:POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应台丽钢FM270 台湾台丽钢FM270

FORMOCON FM270 物性表

基本规格号	E173318-226133
特性	流动性高
用途	电气/电子应用领域
形式	紧固件
物理性能额定值单位制测试方法	粒子
	1.41
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	27
收缩率 - 流动 (3.00 mm)	1.8 到 2.2

弹性模量(单位制测试方法)	0.20
机械强度(单位制测试方法)	60.8
伸长率(断裂)	45
弯曲模量	2550
弯曲强度	93.2
压缩强度	
1% 应变	31.4
10% 应变	108
冲击强度(单位制测试方法)	53
热膨胀系数(单位制测试方法)	

0.85MPa,未退火	158
维卡软化温度	162
熔融温度	165
线形热膨胀系数 - 流动	8.5E-5
表面电阻率 电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率 2(23 ° C)	1.0E+14
介电强度 (2.00 mm)	24
介电常数	
50 Hz	3.80
1 kHz	3.80

备注 50%RH

2. 50%RH