

批发长城7407齿轮脂 7407

产品名称	批发长城7407齿轮脂 7407
公司名称	沈阳西北特种油有限公司大连分公司
价格	1.00/桶
规格参数	型号:7407 品牌:长城 倾点:-20 ()
公司地址	辽宁省大连保税区格林小镇51栋65号
联系电话	0411-87320109 13940970975

产品详情

型号	7407	品牌	长城
倾点	-20 ()	类别	齿轮脂
温度类别	普通脂	应用范围	多效脂
稠化剂类别	极压复合锂基脂		

[7407号齿轮润滑脂7407](#)

0411-87320109

1. 概述

本产品系以复合皂基稠化剂稠化半合成油，并加有抗氧、极压等多种添加剂精制而成的齿轮润滑脂。

2. 性能特点

优良极压性,油膜可承受冲击负荷为 $2.45 \times 10^5 \text{N}$ (25000kgf / cm²),保证齿轮的正常润滑的同时,在瞬间高强冲击负荷下也能保护齿轮正常运行;

优良的粘附性能,保证齿轮有充足的油膜;

优良的复涂性,再润滑方便;

较长的再润滑周期,每3~6个月复涂一次,即可保证设备正常运行。

3. 执行标准

本产品符合sh/t 0469 - 94标准。

4. 典型数据

项目	典型数据
外观	棕色光滑均匀油膏
1/4工作锥入度,0.1mm	79
滴点,	218
蒸发度(120 , 1h) , %(m/m)	0.68
腐蚀(45号铜片,100 ,3h)	合格
粘附性(66 ± 1 ,150 ± 10r/min),粘附率,%	100
压力分油, %(m/m)	8.11
最大无卡咬负荷pb,n	1176
烧结负荷pd,n	>6080

5. 用途

本产品适用于各种低速,中、重负荷的齿轮、链轮和联轴节等部位的润滑,适宜采用涂刷润滑方式。适用温度范围:-10 ~ +120 。

6. 注意事项

使用前,请将齿合部位用煤油或汽油彻底清洗干净,干后再涂抹本产品,使用中根据情况可每隔3~6个月或更长时间补刷一次;

本产品适用于线速度小于4.5米/秒齿轮的润滑。用于更高的线速度时,应注意观察润滑效果;

本产品不适用于未经跑合过的新齿轮。

7. 包装

1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。