

# 批发长城SHT-600合成高温链条油

产品名称	批发长城SHT-600合成高温链条油
公司名称	沈阳西北特种油有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SHT600 品牌:长城 闪点:292 ( )
公司地址	辽宁省大连保税区格林小镇51栋65号
联系电话	0411-87320109 13940970975

## 产品详情

型号	SHT600	品牌	长城
闪点	292 ( )	倾点	-36 ( )

[长城牌sht-600超级合成高温链条油](#)0411-87320109

### 1. 概述

本产品以特制的合成油为基础油，添加抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂制备而成。

### 2. 性能特点

- |良好的润滑抗磨性，适用于高温和重负荷链条的润滑；
- |积炭少，链条可长期运行，延长除焦周期；
- |低挥发损失，有效降低油品消耗，不污染环境；
- |优异的高温稳定性，在长期高温下，仍能保持流动状态。

### 3. 执行标准

本产品符合q/sh303.150-2004标准。

### 4. 典型数据

项目	典型数据
运动粘度(40 ) , mm <sup>2</sup> /s	330
酸值 , mgkoh/g	0.62
闪点(开口) ,	292
凝固点 ,	-36
结焦性能(250 × 6h) , mg	< 5
润滑性能 : (室温 , 1500rpm)	
磨迹直径d(392n , 60min) , mm	0.40
最大无卡咬负荷pb , n	932

## 5 . 用途

该油主要用于塑料工业bopp及bopet薄膜的拉伸拉幅机、汽车及工业烤漆烘房、电镀板回流焊生产线等高温设备链条的润滑。

使用温度范围：-25 ~ 260 。

## 6 . 国外性能相当的产品

本产品与德国klueber公司“ primum super m93 ”、美国hatco公司“ hatcol 3895 ” 高温链条油使用性能相当。

## 7 . 注意事项

勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验；

若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油。

## 8 . 包装

3.5kg塑料桶，200l铁桶。或根据客户需求进行包装。