

PCBA电子组装SMT波峰焊夹具载具治具水性钢网清洗剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PCBA电子组装SMT波峰焊夹具载具治具水性钢网清洗剂 |
| 公司名称 | 广州市安美斯科技有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇捷顺路9号1栋717房 |
| 联系电话 | 13610248346 |

产品详情

无卤水基清洗剂 SF-SJ-101/102 现行工业清洗行业使用的氟里昂、卤代烃等 ODS（指 CFC-113，1.1.1-三氯乙烷等）物质，破坏地球高空臭氧层，危害人类生态环境，是国际上《关于臭氧层耗损物质的蒙特利尔议定书》限期停止生产和使用的物质，为此我们以混合物，表面活性剂为主溶剂、精心科学配制而成此种水基型清洗剂，正常使用对人体健康无明显影响、对环境污染较小（废液用酸中和后可直接排放）、不燃、使用较安全。可广泛用于清洗钢网上残留及治具上的残留及焊渣。本品易溶于水、易漂洗，清洗能力强。

一、主要特点

| | | |
|----|-----------------------------------|----------|
| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| 01 | 外观 | 无色透明液体 |
| 02 | 沸点 | 105±5 |
| 03 | 密度(20) | 1.0±0.10 |
| 04 | 折光率(20) | 1.3905 |
| 05 | 闪点 | 无 |
| 06 | PH 值 | 12±10 |
| 07 | 燃点 | 无 |
| 08 | 残留物(%) | <0.01 |
| 09 | 湿润时间 (sec) | 3s |
| 10 | 离子残留量 (μg.NaCl/in ²) | 0.1 |
| 11 | 白色残留率 (%) | 0.1 |
| 12 | 臭氧破坏系数 (ODP) | 0.1 |
| 13 | 包装 | 25KG/桶 |
| 14 | 有效期 | 12个月 |

二、使用方法 可采用超声波、浸泡、手洗等多种清洗方式。将该清洗剂与去离子水按质量比1:9至1:49稀释常温清洗，清洗时间 1-5分钟，漂洗采用去离子水，漂洗后再烘干。

三、注意事项

- 1) 本清洗剂属于高浓缩产品，一定要稀释后才能使用，不稀释直接使用造成的损失用户自己承担；
- 2) SF-SJ-101:洗普通载具、夹具、钢网（和水稀释比例1：9-1：39）也可洗高松香残留PCBA板（必须稀释后用，稀释比例1：19-1：39）；
- 3) SF-SJ-102:洗难洗的高松香残留载具、夹具、钢网（和水稀释比例1：19-1：59）；