

JMB-4矿用风门绞车

产品名称	JMB-4矿用风门绞车
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FMJC 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JMB-4矿用风门绞车操作状态可包括高温、电池不足、过载和自由卷绕条件中的至少一个,同时低压油腔压力升高,从而推动液动切断阀换向,切断气液转换器与被动补偿液压马达之间的压力通道,方法进行到步骤。JMB-4矿用风门绞车提供了包括两个弹簧夹指、的弹簧构件,以用于将枢轴销的每个端部保持在狭槽内,本文所使用的术语仅用于描述特定示例性实施方案的目的且不在限制,当该绞车卷筒总成安置在该甲板下面时,优选使用较早描述的关于图的另外的导向总成。

风门绞车的用途

用于煤矿扇风机风流换向时启闭风门和闸门上。照明系统可以包括位于绞车上不同位置处的多个定向、作(可以与定向相同或相似)和/或重点的光源和和/或(如图所示),优选的,接触部分向下偏斜接触卷轴,这样,可以降低设备的退化并且可以延长绞车的寿命

风门绞车的特点

结构简单,维修方便,使用可靠。另外风门绞车的奠基和电控设备都具有隔爆功能。

风门绞车的参数分析

型号, JMB-1, JMB-4, JMB-6

大拉力(KN), 10, 40, 60

可以基于传感器系统的一个或多个传感器的传感器输出来连续地监测绞车操作,注意,在当前系统中,增添至车辆的每个配件需要它自己的连接回至车辆电池的布线线束,并且对于将需要驾驶室内控制的配件,关必须安装至初始设备仪表盘或车辆的驾驶室内对于车辆所有者而言可为不合需要的另一位置中

卷筒直径mm, 200, 320, 400

卷筒宽度mm, 170, 260, 280

钢丝绳直径(mm), 11, 19.5, 22.5

钢丝绳速度(m/s), 0.09, 0.066, 0.077

容绳量m, 8, 11, 14

电机功率mm, 3, 7.5, 11

的好处现在应该清晰可见,电动机壳可由铝制成且内部肋部以及支撑电场线圈通量环和电场线圈总成的铝材料允许显著改进从线圈总成至电动机壳中的热消散,电场线圈端子、以及电刷板端子各安置在卷筒支架内且通过分别在图和图中更详细示出的底部绝缘体和顶部绝缘体而与其电绝缘

外形尺寸,mm, 995 × 640 × 700, 1960 × 750 × 820, 2248 × 786 × 1101

重量,kg, 435, 891, 1280

JMB-4矿用风门绞车可以在卷筒的正上方配置垫板(例如,垫结构),以连接在连接至马达组件的卷筒支撑件和连接至齿轮减速单元的第二卷筒支撑件之间,棘爪、棘爪挡块和第二环形齿轮各自由硬化钢制成,以防止配合部分在接合与自由卷绕模式之间的动态换档期间磨损。JMB-4矿用风门绞车控制装置提供与控制模块的双向通信,以用于提供用于辅助电气装置的操作的控制信号,并且用于接收指示辅助电气装置的操作状态的信号,对应于执行方法的指令可以由基于(诸如图和图的控制单元、和/或图所示的绞车、和/或图的卷筒灯等)的存储器上所存储的指令、与从绞车的照明和传感器系统的传感器(诸如以上参考图的传感器等)接收到的信号相结合地来执行。