

# 尼龙粉末 PA66粉/150目超细粉末

产品名称	尼龙粉末 PA66粉/150目超细粉末
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:101L
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

涤纶粉末状 PA66粉/150目超微粉末

涤纶粉末状 PA66粉/150目超微粉末价钱

涤纶粉末状 - 静电粉末的颗粒物粒度：

静电粉末和溶剂型涂料的明显差别是助悬剂不一样。在溶剂型涂料中，应用溶剂做为助悬剂；而在静电粉末中，则应用清洁的空气压缩做为助悬剂。静电粉末在喷漆时呈分散化情况，不可以调整建筑涂料的颗粒度。因而，合适静电粉末喷涂的粉末状颗粒物粒度是关键的。

性能卓越细致粉末状能够生产制造出高弹力耐磨损质感涂料。具备表层光洁,颜色鲜丽,涂层延展性好，冲击韧性高，粘合力好，另外又具备耐磨损，耐高温，耐湿冷，耐生锈，抗老化等特性，原材料无毒性，对身体没害，商品普遍应用用以台历，日历，内衣挂勾的涂覆，也用以健身器材，电缆线表层涂覆，公路桥梁，船只等线缆，管件的涂覆及工程部件的涂覆。

合适静电粉末喷涂的静电粉末，其颗粒度\*\*在10 μm到90 μm中间（即>170目）。粒度分布低于10 μm的粉末状称超微粉末，它非常容易耗损在空气中，超微粉的成分不可以过多。这儿特别注意的是，粉末状的颗粒度和涂层的薄厚相关，对静电粉末的颗粒度要有一定的遍布范畴才可以获得薄厚匀称的涂层。如规定涂层的薄厚是250 μm，则静电粉末的\*\*颗粒物不可以超出65 μm，（200目—240目），而绝大多数粉末状都应根据35 μm（350目—400目）。为了更好地操纵和调节粉末状颗粒物的尺寸在粉碎机械上理应能多方面调节。

对180目静电粉末的粒径

允差筛网目数 400目 240目 180目 170目

根据百分数 40-50% 70-85% 95-99% \*\*\*\*

广裕塑料长期性供货工程项目热塑性聚氨酯弹性体塑料原料：PBT PA6、PA66、PET、TPU TPEE POM  
TPV PPS、PC、PPO PPE PMMA PC/ABS 等各种各样进口及国内环氧树脂原材料（三证齐备）一手货源  
质量保证价钱 特性 物理性能、

、全部原材料都可以出示原材料汇报。。

本企业服务承诺：

我公司服务承诺原料系靠谱的中国海关方式拿货，大家期待可以长期性与新老顾客协作，决不牟取暴利，  
衡量权益，合作共赢，诚实守信赢用户评价！