

布石煅烧高岭土用于涂料化工陶瓷橡胶行业

产品名称	布石煅烧高岭土用于涂料化工陶瓷橡胶行业
公司名称	灵寿县布石矿物粉体加工厂
价格	1250.00/吨
规格参数	品牌:布石矿业 规格:1250目 产地:河北灵寿
公司地址	中国河北灵寿县石家庄市西三庄大街
联系电话	86 0311 87758270/87758622/87756270 13266906870

产品详情

布石煅烧高岭土用于涂料化工陶瓷橡胶行业

陶瓷不对高岭土的可塑性、结合性、干燥收缩、干燥强度、烧结收缩、烧结性质、耐火度及烧后白度等有严格要求，而且涉及到化学特性，特别是铁、钛、铜、铬、锰等致色元素的存在，使烧后白度降低，产生斑点。

对高岭土的粒度要求一般是越细越好，使瓷泥具有良好的可塑性和干燥强度，但追求快速浇铸、加快注浆速度和脱水速度的浇铸工艺，需提高配料的粒度。此外，高岭土中高岭石结晶程度的差异，也将明显影响瓷坯的工艺性能，结晶程度好，则可塑性、结合能力就低，干燥收缩小，烧结温度高，其杂质含量也减少;反之，则其可塑性就高，干燥收缩大，烧结温度较低，相应杂质含量也偏高。

陶器有黑陶、bai白陶du、棕色陶三大类。一般利用当地一种或zhi几种粘土配制而成。dao吸水率较高，热稳定性低，烧成温度一般在1150 至1250 。主要产品有碗、盘、壶、杯、碟、盆类及杂件。

细陶器

细陶器，品质较细腻，施以白釉，用红、绿、蓝彩