

## 声控LED埋地线条灯 弧形埋地灯带价格实惠

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 声控LED埋地线条灯 弧形埋地灯带价格实惠         |
| 公司名称 | 深圳市千易照明有限公司                   |
| 价格   | 200.00/个                      |
| 规格参数 | 质保期:两年<br>材质:不锈钢<br>防水等级:IP68 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼   |
| 联系电话 | 13537782989 13543300518       |

### 产品详情

LED地砖灯色彩纯正柔和、颜色多、无眩光、不发热、节能、寿命长、免维护等，

可以实现七彩变化及多种颜色的追逐跑动效果，广泛应用于酒吧、迪吧厅、宾馆大厅、园林广场、步行街、庭院、歌舞厅、公园、道路、楼梯、花园等场合。  
。产品特点介绍

- 1.进口显示屏级芯片，60颗5050大芯片LED光源，寿命长，功耗低，稳定耐用
- 2.不锈钢灯体外壳，8-12mm安全钢化玻璃面罩，防辐射，抗紫外线等
- 3.全铝基线路板，厚度1.6mm，散热快速，效率高，不易折断，不易腐蚀等
- 4.全灌胶设计，保护LED灯具产品长期在户外不被腐蚀，造成短路
- 5.公母头对接方式，避免产品在安装时出现线路接错等现象而影响施工进度
- 6.采用1.5平方以上电线，灯具在串接时，能保证正常工作，解决低压产品供电不足的烦恼
- 7.可进行DMX512系统控制，变化多彩、梦幻效果，绿色环保，冷光源设计，无热辐射对眼睛和皮肤无任何伤害，实现了真正意义上的绿色环保

。 8.人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松，适合多种应用场合需求，灯具设计充分散热，面盖温度较低，安全，保护好。 9.电压DC12V或24V，

10.防护等级，IP68，完全胜任户外使用埋地灯广泛用于广场、户园、休闲场所的地面。用来做装饰或指示照明之用，还可以用来洗墙或是照树。埋地灯灯体一般为不锈钢材料，坚固耐用、防渗水，散热性能优良；面盖为304精铸不锈钢材料，防腐蚀、抗老化；密封圈，防水性能优良，耐高温，抗老化；高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽，承重能力强；所有坚固螺丝均用不锈钢；防护等级达IP67；可选配塑料预埋件，方便安装及维修。线性埋地灯的产品适用范围：线性埋地灯做为一种新型环保照明装饰灯具，采用优质进口超高亮半导体发光二极管为光源，其外观精美，设计科学，采用优质铝合金、电子陶瓷等材质做导热、散热，以全新数字技术为核心，采用微电脑全数字化处理，先进的电路保护设备，广泛应用于楼体、幕墙、小区、商业广场、写字楼、桥梁、公路等建筑照明亮化；人文景观、园林、旅游景点等景观装饰亮化；酒吧、KTV等场所、舞台演出、晚会、演唱会装饰、传媒装饰等商业照明亮化。线性埋地灯的产品特点：新型线性埋地灯色彩饱和，耐热抗寒，适应更为苛刻的安装环境，配合精心设计的预埋件，安装更加方便，平稳牢固，后期维护成本大大降低，下面我就这两点进行解释。电线规格电线的规格，就是线方了——电线的横截面积，单位平方毫米，简称平方或方——这句话精简成了两个字“线方”。线方的排列是跳跃性增长的，且没有规律可循。比如有1平方的电线，1.5平方的电线，却没有2平方的电线；有2.5平方的电线，却没有3平方和3.5平方的电线。好在家用电线的线方不超过10平方，而10平方以内的电线一共只有五种，所以记忆起来并不难：1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方。

伏安法测量电阻的方法将待测电阻接上直流电源，然后用电压表和电流表分别测量电阻两端的电压和通过电阻的电流，再根据欧姆定律计算出被测电阻。因为测量过程中需要借助电压表和电流表，伏安法是一种间接测量电阻的方法。我们知道，电压表常常并联与电路中使用，电流表常常串联在电路中使用，都是可以带电操作的，故伏安法可以带电进行电阻的测量。伏安法测量电阻

的接线方式1) 电压表前接电路：适用待测电阻很大（远大于电流表内阻）的情况。