

PP韩国SK (SK集团)

产品名称	PP韩国SK (SK集团)
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

韩国SK R370Y/特性备注：透明、高光泽，无规共聚

用途：家庭用品、高透明容器重要参数：熔体流动速率:18 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:9

拉伸强度:32.34 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SKB330F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

用途：家庭用品、家电配件、汽车配件、电池箱

重要参数：熔体流动速率:3.5 g/10min缺口冲击强度:16 断裂伸长率:500 %维卡软化点:150 热变形温度:98

韩国SKB350F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500

%

韩国SKB380G/特性备注：冲击强度、高流动性、高强度，嵌段共聚

用途：大型容器

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:8 拉伸强度:28.42 MPa断裂伸长率:300

%

韩国SKB391G/特性备注：冲击强度、高流动性、高强度，嵌段共聚

用途：大型容器、家电配件

重要参数：熔体流动速率:40 g/10min缺口冲击强度:8 断裂伸长率:290 %维卡软化点:150 热变形温度:105

韩国SKBX3900/特性备注：抗冲击，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:60 g/10min缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:34.3 MPa断裂伸长率:100 %弯曲模量:1764

MPa

韩国SKB340F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500

%

韩国SKB360F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚。

重要参数：熔体流动速率:16 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:10 拉伸强度:28.42

MPa断裂伸长率:500 %

韩国SKR372Y/特性备注：透明、高光泽

用途：高透明容器、矿泉水瓶

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:9 拉伸强度:32.34 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SKR520F/特性备注：是为吹空成型和注射牵伸吹空成型而研制出的不规则聚丙烯。它的软化点极高还具有优秀的低温冲击强度。适合需要高温热处理的产品，无规共聚。