

厦门生态木吊顶价格信息

产品名称	厦门生态木吊顶价格信息
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	3.20/米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

厦门生态木吊顶价格信息

生态木生产设备

想知道我们平时见到的生态木是由哪些设备生产出来的吗？看看下面的介绍吧，相信可以解开大家心中的一些疑惑，让大家更好的了解、认识它。

，搅拌机，搅拌机主要是将生态木的原材料木粉、pvc、钙粉、色粉、稳定剂、催化剂、发泡剂等均匀的搅拌，以便保证产品的质量。需要提醒大家的是部分小厂用混料池人工搅拌，会造成搅拌不均产品质量不稳定的问题，也有色泽不匀的问题。

第二，造粒机，将搅拌均匀的材料进行造粒处理，使之模块化，便于设备应用。

第三，挤出机，挤出机上面有吸料设备，主要用于将生态木原材料传递到挤出机上面。另外还有加热设备，主要是将材料真空加入，充分液化。后通过挤出层，将材料加工成想要的形状。

第四，后期木纹加工设备。主要包括转印机、经典木纹机器、压纹机器。

第五，磨砂机，磨砂机主要是应用于PE生态木的表面处理。PE生态木产品由于生产出来后表面光亮，有较强的工业感，通过表面磨砂使其表面亚光，木质感更强，在生态木地板上做拉毛处理还有增大摩擦力、防滑的效果。

第六，粉碎机，粉碎机主要是在部分生态木回收中进行粉碎再加工。

另外，生态木的生产加工过程中还会用到裁边机、烘干机、雕刻机等辅助加工设备。

如果大家想要更好的了解、使用生态木，可以随时联系我们，让我们更好的为大家服务。

生态木原材料

基本材料的质量是成品质量的基础，对于生态木来说也是这样的，而且它是由多种原料组成的，它的性能也就有多多样性，下面我们就来了解一下这方面的问题。

生态木的不融水性，让所有的复合木产品具有了不吸水的基本特性，因此生态木产品具有防水、防潮、防霉的基本特性，可以广泛的应用在水环境和潮湿的环境中。

其次生态木原材料均需达到250摄氏度以上的耐高温系数，避免了在热熔成型过程中因为高温而产生的分子结构的变化，使产品成型后更稳定。

再次生态木产品的型材全部采用别的发泡原料，可以使原材料分散更均匀，减少了因原料分散性不彻底而导致的内部应力释放，并对木纤维形成完全包覆，提高了产品的线形变型能力，减低了产品的变形率。

后它所有的原材料中，不含有苯和铅的有害成分，甲醛的释放量低于0.01%,远远低于欧盟E0级0.03%的排放标准,是目前世界上少有的零空气污染的建筑装饰产品之一。

除此之外，PVC与木纤维是两种极性完全不同的物质，经过改性融合后，木纤维被聚酯包覆住，而木纤维之间又粘结在一起，因此使产品既具有木的特点，又具备了塑料的特性。