

新余牢固不变形的工业提升门

产品名称	新余牢固不变形的工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

新余牢固不变形的工业提升门

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

根据建筑设计，工业提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间。不占用门洞两侧的优势，能够较大程度上地解放门洞的空间。工业提升门门板采用双层镀锌钢板中间填充聚氨酯发泡层，其表面压纹设计可使门板经久不变，易清洗，美观大方，能有效地提升企业形象。

工业提升门的特点：

- 1、双层镀锌钢板能降低热能损耗，中间填充的高密度聚氨酯保温层，其密度超过45kg/m³，保温隔热效果极好。
- 2、工业提升门门板顶部、底部、两侧以及门板与门板之间都配有优质橡胶密封条，来确保门体不受侵蚀，气密性极好。
- 3、低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保工业门静音启闭。
- 4、在工业提升门的底部设有安全气囊，若门体在关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态。
- 5、扭簧断裂保护装置能在扭簧断裂时能卡住平衡轴，不使转动，阻止工业提升门门板坠落。
- 6、底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，该装置能切入导轨，阻止工业提升门门

体坠落。

工业提升门的注意事项：

- 1、请确保门体运行良好，无卡滞。
- 2、只允许在安装了平衡弹簧、平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成开门机超载损坏。
- 3、安装时务必请专业安装人员进行检查和安装。
- 4、安装及布线必须依照建筑施工标准及电气标准进行，电源线必须接到有接地的插座上，禁止去除电源线上的接地引线。
- 5、请将控制箱固定在离地1.4米高的墙柱上，以防儿童无意间碰触。同时保管好遥控器，禁止儿童触摸或玩耍，以防止发生危险。
- 6、不得在电动开、关门体时拉动手动链条。

工业提升门的及时检修不仅可以使提升门的性能发挥更好的作用，而且还大大延长了提升门的使用寿命，节省了大量的成本和维修费用。对于工业提升门的维护和检查，必须坚持定期进行的原则，定期检查工业门体，导轨是否变形；车体操作卡住与否；电动手动操作按钮良好；按钮箱可上锁；电控箱指示信号是否正常；箱体是否损坏；按上、下按钮，无论起重门是上是下操作，如果升降和按钮操作不一样，必须立即停止，重新操作前调整电源项目顺序。

在操作工业提升门升降的过程中，严禁控制器离开控制现场。同时，在工业门上升或下降到固定位置后，应按下紧急停止按钮，查看门是否能自动停止。如果发现工业提升门即将从导轨上抬起或掉到地上而仍未停止，则工业提升门的限位装置必须在限位修复后重新复位和重新测试，直至一切正常为止。