

上海锐一正溴丙烷清洗剂 电子级产品

产品名称	上海锐一正溴丙烷清洗剂 电子级产品
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正溴丙烷 包装:25KG 产地:美国
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

产品详情

上海锐一正溴丙烷清洗剂 电子级产品

正溴丙烷是TCE、全氯乙烯、HCFC-141B、氟利昂和其他危险品或停产蒸汽脱脂、超声波和手动清洁溶剂的有效直接替代品。正溴丙烷可去除松香助焊剂、免洗型助焊剂、机油、油脂和蜡污染物，还可去除经常导致组件故障的残留卤化物盐、离子和其他极性污染物。正溴丙烷是一种可回收性清洗剂产品，在需要更换之前，可以通过多个循环进行蒸馏和再利用。

材料兼容性

正溴丙烷与金属产品和许多塑料和其他材料兼容，通常用蒸汽脱脂剂或其他方法进行清洁。有关兼容性建议的完整列表，

正溴丙烷是一种非易燃溶剂混合物，在许多应用中都是可以的。

正溴丙烷被美国 DOT 列为非危险运输工具。正溴丙烷已向美国环保局申请基于独立测试的低大气反应性 VOC 豁免状态。美国环保局已批准正溴丙烷替代品政策 (SNAP) 作为臭氧消耗化学品的合适替代品。

环保特性：

ODP值：其具有较低的大气生存寿命11日，ODP系数值为0.013-0.018。

GWP值：GWP值CFC-11的万分之一，亿约CO2的数值的1/10。

正溴丙烷基本物性表格：

	正溴丙烷	HCFC-225	VERTERL XF	二氯甲烷	Hcfc-141b
化学式	C3H7BR	C3HCL2F5	C5H2F10	CH2CL2	-
沸点 ()	70	54	55	40	32
分子量	123	203	252	85	192
比重	1.35	1.55	1.58	1.33	1.25
粘度	0.49	0.59	0.67	0.43	
蒸气压	110.8	283	181	349	410
比热	0.27	0.24	0.26	0.28	
蒸发潜热值	58.8	34.6	78.7	235	
表面张力	25.9	16.2	19.3	28.5	18.7
水的溶解度	0.25	0.033	0.14	1.32	0..027
KB值	125	31	9	136	56
闪点	无				
导电率	8.09	4.14	8.93	7.9	
大气寿命 (年)	0.04	3	0.6		
臭氧层破坏系数	0.013	0.03	0.0007	0.11	

正溴丙烷清洗剂清洗方式：

1. 浸没式清洗剂方式，将工件浸入溶剂内部清洗剂。
2. 蒸汽式清洗方式：1.浸没式清洗 蒸汽浴清洗。2.浸没式清洗 浸没式清洗 蒸汽浴清洗。

产品包装规格：1KG/瓶，25KG/桶，250kg/桶。

详细产品信息请咨询上海锐一公司 蔡工。