

珠海高空安全带检测 施工保护安全带检测

产品名称	珠海高空安全带检测 施工保护安全带检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

据悉，为彻底清查，确保成效，本次专项检查为期1个月，共分两个阶段，4月1日至4月17日为企业自查阶段，4月18日至4月30日为组织检查阶段。检查将按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全帽》（GB2811-2007）、《安全带》（GB6095-2009）等现行的规定执行。检查内容包括施工现场是否配备足够的安全帽、安全带，是否建立产品购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废制度及管理台账，是否做到高空作业必系安全带，进入工地必带安全帽等。

安全带是高处作业工人预防坠落伤亡事故的个人防护用品，被广大建筑工人誉为救命带。安全带是由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。

安全带的正确使用方法：在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时，必须系好安全带。安全带应该高挂低用，注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用，一旦发生坠落，将增加冲击力，带来危险。安全绳的长度限制在1.5~2.0m，使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆掉，使用2年以上应抽检一次。悬挂安全带应作冲击试验，以100kg重量作自由坠落试验，若不破坏，该批安全带可继续使用。频繁使用的绳，要经常作外观检查，发现异常时，应提前报废。新使用的安全带必须有产品检验合格证，无证明不准使用。

高处作业时,如何正确系挂安全带

高处作业时必须在安全衣上佩带两根安全带，到达高处后项工作就是先将一根安全带系在牢靠的地方，并且安全带要高挂低用（就是系安全带的位置高于人的位置）。

如果需要解除根安全带的时候，必须首先挂好第二根安全带。

高空作业安全带的使用方法是

- 1、高空作业车的安全带必须每半年经过检验单位检验合格后方可使用。
- 2、在下列状况工作时，应系安全带：
 - (1) 有可能进行高空作业的工作，在进入工作场所时，身上必须佩有安全带；
 - (2) 高度超过两米的高空作业时；
 - (3) 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时；
 - (4) 倾斜的屋顶作业时。