

# 景区边坡防护网 柔性边坡防护网规格

产品名称	景区边坡防护网 柔性边坡防护网规格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

景区边坡防护网 柔性边坡防护网规格，【存有20000平方米现货】我们建泰丝网绳生产销售主动防护网20年左右，因为主动防护网常规的规格型号比较少，只有三种，我们常规的规格现货数量均为20000平方米。有需要的随时联系，随时可以为您发货。

景区边坡防护网 柔性边坡防护网规格，【存有20000平方米现货】SNS被动防护系统特点柔性和强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，即从观念上一改传统的刚性结构为高强度柔性结构来实现系统防护功能的有效性。被动防护以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为主要的设计参数，避开了传统结构设计以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击荷载难以确定的问题，实现了结构的定量设计。同时，由于该系统所具有的明显的柔性特征，使其能够拦截高能量的大块落石，并可实现结构的轻型化，充分体现了柔性防护的思想。

系统产品的开发和定型以大量的现场试验为基础，由此实现了系统各构成部件的标准化均衡设计，它能在系统的设计能力范围完全的吸收落石的动能并将其转变为系统的变形而加以消散，且这种功能基本上与落石在网上的冲击点位置无关，给系统的设计选型和标准化带来了的方便。

在设计上不仅考虑了易于安装，同时还考虑了在像悬崖这样的恶劣地形条件下能实现这种安装，即用少量的锚固和少量的开挖来实现快速简便的施工安装。

适应建筑业的工厂化发展趋势，系统部件全部实现标准化的工厂生产，现场施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的装配作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规简单机具即可进行系统的安装、维修和部件更换。

根据工程特点和有效控制工程质量的需要，依据程序文件规定，建立健全现场工程质量的检查与评审制度。项目部每月组织一次质量抽查，根据质量抽查和检查情况，召开工程质量评审会议，分析质量问题，消除质量隐患，提出整改措施，确保质量管理工作及时有效地运行和实施。

缝合绳为 8钢绳，每绳网均用一根长33.5m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳的

两端各用两个绳卡进行固定连结；用1.2铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结，扎结点纵横。  
边坡防护网：主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上。

以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌 加固作用，钢丝绳网、普通钢丝格栅 常称铁丝格栅 [和TECCO高强度钢丝格栅。前两者通过钢丝绳锚杆和或支撑绳固定方式，后者通过钢筋 可施加预应力 和或钢丝绳锚杆有边沿支撑绳时采用 、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式。