

## 芜湖透气型塑胶跑道,球场塑胶跑道,塑胶跑道,

产品名称	芜湖透气型塑胶跑道,球场塑胶跑道,塑胶跑道,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厂家:达创 型号:DC-024 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

材料在运输和现场存放过程中,有可能由于包装破损、裂缝造成进水,所以在施工前也须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验,试验无误后才可大规模施工。由于材料出厂时水份超标,造成的是整场起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。

球场塑胶跑道复合型福建塑胶跑道如排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠,北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。复合型塑胶跑道排水沟盖板应安置牢固,不摆动,每块盖板之间的缝隙均匀(10mm左右)分配。球场塑胶跑道

印花型塑胶跑道先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层,用塑胶底材按标掺25%粒径3-4mm弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度10mm,固化保养24小时。场倒入2.5mm厚印花跑道面层材料,刮耙刮平,用印花模具覆盖材料之上,24小时后掀起印花模具,即可见2-3mm厚印花面层。特殊花纹设计、耐磨,一体成型面层,厚度均匀,不掉颗粒,不鼓泡,耐老化,色彩鲜艳,在沥青基础上铺装。

混合型颗粒塑胶跑道先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层,用跑道底材按标掺25%粒径3-4mm弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度9mm,固化保养24小时。场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,场均匀撒下3-5mmEPDM颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道面漆。抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济、可吸收劲冲击,耐老化,色彩鲜艳。在沥青基础上铺装。芜湖透气型塑胶跑道,球场塑胶跑道,塑胶跑道,

复合型颗粒塑胶跑道检查基础平整度,用3m直尺测量平整度需在3mm以内,场整体平整。采用粒径3-4mm弹性黑胶粒掺度单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为9mm,固化保养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底,封底保养24小时,场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,场均匀撒下3-5mmEPDM颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道面漆。抗紫

外线，有效避免运动伤害，具有韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳。在钢筋混凝土基础上铺装。

透气型颗粒塑胶跑道检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm弹性黑胶粒掺度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。透气型塑胶跑道

天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度。在钢筋混凝土基础上铺装。芜湖透气型塑胶跑道,球场塑胶跑道,塑胶跑道,

塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7-10天后能够使用。

塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适作其它用处;球场塑胶跑道

防止有害物资的净化，常常维持干净，防止猛烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物和犀利之物等(规范跑鞋除外)。运动须穿专门的钉子鞋，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用;

塑胶跑道各类目地起始点、跨栏栏距、抢道线、接力赛跑区、终点站线等目录，并依据不一样新项目标示线色调不一样，制成不一样色调小标示，用透明胶固定不动于大头针部，用水平仪校准于分别的部位上，部标识物标示完，查验无忽略。用水平仪核查一遍确定后。用钢尺选用放射性线丈法再度查验确定，再依据不一样新项目用同色调喷漆所述各定位点线。