

SR防渗盖片 三元乙丙SR防渗盖片加工厂

产品名称	SR防渗盖片 三元乙丙SR防渗盖片加工厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	类型:复合盖片 材质:橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙SR防渗盖片加工：

三元乙丙SR防渗盖片系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂、补强剂等，经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加工而成。因为三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，因而，当其受到臭氧、紫外线、湿热的效果时，主键上不易发生开裂，所以三元乙丙SR防渗盖片有优异的耐气候性，耐老化性，并且抗拉强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂的适应性强，价值，重量轻，运用温度规模宽（在 - 40 ~ +80 规模内能够长期运用），是一种防水材料。三元乙丙SR防渗盖片还可冷施工，操作简便。

三元乙丙SR防渗盖片规格：

三元乙丙SR防渗盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm为GB柔性材料。三元乙丙SR防渗盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐低温性能。由于三元乙丙胶板自身且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以得到发挥。

三元乙丙SR防渗盖片性能：

三元乙丙SR防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术,具有较好的实用性和可操作性,可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。三元乙丙SR防渗盖片其弹塑性防渗能力,可以适应裂缝未来较大程度的变形,三元乙丙SR防渗盖片不仅解决了裂缝的现有渗漏问题,而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。三元乙丙SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。

三元乙丙SR防渗盖片设计：

三元乙丙SR防渗盖片的固定原设计两边采用 80 × 50 × 8 不等边角钢打膨胀螺栓,间距40cm,由于盖板两边的砼面不可能特别的平整,角钢的刚度大,不能适应这种变形,施工中先将6m/根的角钢改为2m/根,实施效果

有一定改变,但增加了较多接头,接头部位也难以压实,后经设计修改将角钢改为50×5的镀锌扁钢,经现场查看,质量效果良好。