

压力式温度计WTZ-288

产品名称	压力式温度计WTZ-288
公司名称	上海凯千机电设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:SHKQ 型号:WTZ-288 类型:电接点压力式温度计
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路465号1C009
联系电话	86 021 33041250 13801799408

产品详情

品牌	SHKQ	型号	WTZ-288
类型	电接点压力式温度计	测量范围	0-600 ()
精度等级	± 1.5%	公称直径	100,150 (mm)
尾部长度	30000 (mm)		

压力式温度计

wtz-288

本温度表适用于测量对铜及铜墙铁壁合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度，并能在工作温度达到或超过给定值时发出电信号。该温度计也可以用来作温度调节系统内的电路接触开关

主要技术指标

名称	型号	测量范围	精度	表壳直径mm	安装螺纹
电接点压力式温度计	wtz-288	-20 ~ +160	1.5或2.5	150	m27 × 2
	wtq-288	-20 ~ +600			m33 × 2

型号	功能	表壳直径mm	视向	表壳材料
wtz-288	电接点	150	径向	胶木
wtq-288				

测温范围	wtz-280	-20 ~ 60, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160		
	wtq-280	-40 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 120, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 250, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500, 0 ~ 600		
温包插入深度(mm)	150 ~ 280 (尾长 12m) 8, 10, 13, 14不锈钢管			
温包材料	8, 10, 13, 14钢管 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式	wtz-280	m27 × 2可动外螺纹		材料：铜，铁，不锈钢
	wtq-280	m33 × 2可动外螺纹		
尾长	1m ~ 20m > 20m 特殊加工			
技术参数	精度等级：± 1.5%，± 2.5%，触头容量：220v/1a (无感负载10va)			
安装孔尺寸	4"- 118mm 6"- 158mm			