

重庆塑胶跑道施工队伍

产品名称	重庆塑胶跑道施工队伍
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/元/m ²
规格参数	品牌：优正可:已注册 EPDM颗粒:1-5mm颗粒 产地：大陆:惠州 九江 岳阳
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道铺设后的维护保养 维护保养

- (1)适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋(不适合专业运动钉鞋)。
- (2)禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。
- (3)边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。(4)应避免接触有机溶剂、化学物品。
- (5)保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。
- (6)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。关于网球场施工那些不得不说的网球场施工一般都要经过试水、修补、底层、面层、界线、善后等六大步，缺一不可。网球场对基础的要求严之又严，一般表现在哪些方面呢？一、用200#水泥混凝土浇制，并在其中加设钢筋网，层面厚度约150MM。二、场地表面平整，用三米直尺度量，不应有超逾3MM凹陷处。三、表面水泥不能有剥落，起壳开一裂，等比弊病。四、按正常施工要要求留好并处理妥伸缩缝，伸缩缝宽度不宜超过8MM，应用硅胶填满至平面。伸缩缝所分隔的两边墙面接口处，不能高低不平，须在同一水平线上，所有伸缩缝最好处于场地中线及球场界线处，并要绝对平直，这样，就算日后伸缩缝开裂，也不会太影响场地美观。五、预留好安装网柱的地方。1、所有在水泥面上的裂缝均需由买方处理妥，由于水泥面损坏引起塑胶面层的一切损坏，卖方不负任何责任。2、所有塑胶面层进行铺设施工时，气温应在3—38度之间；湿度须在85%以下；本公司技术全权决定施工方法和程序及决定当时情况是否适合施工。网球场一般完工后都需要进行验收，网球场场地一般的验收标准是要保证面层色泽鲜艳，均匀，不易老化变色，表面无水泡，无裂缝，无脱皮，雨停一小时后，积水面积不应多于场地之1 / 54，3米内不应深于5MM，积水用推水器清除后半小时，场地应能使用。