

路牌 SG 15W40 摩机油 机油厂家 机油代理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 路牌 SG 15W40 摩机油 机油厂家 机油代理 |
| 公司名称 | 东莞市海纳润滑油有限公司 |
| 价格 | 45.00/瓶 |
| 规格参数 | 品牌:路牌 API:SG 产地:广东 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇五联村新塘工业区2-6号 |
| 联系电话 | 0769-82613136 13650366890 |

产品详情

执行标准：GB11121-2006

规格：1L

针对高负荷条件下长期运转的摩托车发动机专门设计。

有越的润滑性能，较强氧化稳定性，保证离合器，转动装置的完好。

曲轴箱内的发动机部件高温、高速下顺畅运转。

优异的抗磨损、抗腐蚀性和优异的清净分散性能、减少积碳和油泥的形成，高效清洁发动机、离合器和转

动装置，延长发动机寿命。

EXCELLENT LUBRICATION PERFORMANCE AND SUPER OXIDATION STABILITY ENSURE CLUTCH AND ROTATING DEVICE

通过ISO14001:2004环境管理体系认证标准

通过ISO9001:2008质量管理体系认证标准

摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称。摩托车润滑油通常包括摩托车发动机润滑油（简称摩托车机油），

摩托车齿轮油，摩托车减震器油等。

工作原理

发动机是将燃油燃烧的热能转变为机械能的工作过程，由下列四个行程组成：进气行程-将燃油和空气的混合

气吸及气缸（柴油机吸入的是纯净的空气）压缩行程-活塞压缩气缸里的混合气，以提高气缸的内部的压力和

温度 作功行程-活塞达到上顶点，火花塞点火使混合气燃烧，产生高压，推动活塞作功 排气行程-从气缸排

出燃烧后的废气。完成四个行程，活塞需往复运动两次，曲轴转动两圈，称为一个工作循环。

工作条件

1) 温度高，温差大。发动机工作时，活塞顶及燃烧室壁的温度大约在250-500 之间；活塞裙部从上到下大约

在260-175 之间；主轴承、曲轴箱油温为85-95 ，而发动机在启动时，其零部件的温度和环境温度接近。

2) 负荷重 现代发动机功率高、马力大、重量轻，而各运动部件单位磨擦面负荷较大。

3) 运动速度快发动机曲轴转速多在1500-4800转/分之间；活塞运行速度高达8-14米/秒。磨擦面形成润滑膜十

分困难，活塞与气缸壁之间经常处于边界润滑状态。

4) 易受环境因素影响，随空气进入汽缸的粉尘、燃烧的废气及其它残留物对润滑油构成污染。

具体各粘度适用温度:

粘度级别 适用的气温范围， 季节 我国地域

30 0 ~ +30 夏季 东北西北

40 0 ~ +40 夏季 全国各地

50 +5 ~ +50 夏季 南方

5W/30 -25 ~ +30 冬夏通用 东北西北

5W/40 -25 ~ +40 冬夏通用 东北西北

10W/30 -20 ~ +30 冬夏通用 华北、中西部

10W/40 -20 ~ +40 冬夏通用 华北、中西部

15W/40 -15 ~ +40 冬夏通用 华北、中西部

20W/50 -10 ~ +50 冬夏通用 黄河以南 长江以北