

# 桥梁工程用橡胶止水带迁安橡胶止水带厂家规格齐全

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 桥梁工程用橡胶止水带迁安橡胶止水带厂家规格齐全     |
| 公司名称 | 衡水铭璟橡胶制品有限公司                |
| 价格   | 13.00/米                     |
| 规格参数 | 品牌:铭璟橡胶<br>规格:支持定制<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号         |
| 联系电话 | 16631862305 13231855130     |

## 产品详情

### 桥梁工程用橡胶止水带迁安橡胶止水带厂家规格齐全

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产建筑工程用橡胶止水带，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

### 使用方法：

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。

分类：

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。

按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

适用范围：

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

CB型橡胶止水带（埋入式中心有孔型）；

CP型橡胶止水带（埋入式中心无孔型）；

EB型橡胶止水带（外贴式中心有孔型）；

EP型橡胶止水带（外贴式中心无孔型）。