

安徽省合肥市一体化预制泵站厂家销售

产品名称	安徽省合肥市一体化预制泵站厂家销售
公司名称	盐城雅洁不锈钢有限公司
价格	988.00/立方米
规格参数	品牌:雅洁 型号:可定制 产地:江苏盐城
公司地址	江苏盐城建湖县建阳工业园区
联系电话	0515-86335956 18361652609

产品详情

安徽省合肥市一体化预制泵站厂家销售

地理式一体化污水提升泵站有着非常壮观的前景。首先它的技术应用于排水管网系统的中小型泵站，有着传统的混凝土泵站无法比拟的优势。地理式一体化泵站的优势有：体积小，材料新，流态好，造价低，集成度高，使用安全，安装维护省时省力。而这一切，都离不开容积优化。通过对比传统混凝土泵站的相应性能，证明地理式一体化泵站是给排水技术领域的一大进步，是泵站系统的一种优化，拥有广阔的应用前景。

应用场合:泵站是为水提供势能和压能，解决无自流条件下的排灌，供水和水资源调配问题的动力来源。
， 中路流管道系统成本过高时（比如深度过大）

2， 长距离管道输送是更加经济的方案时

3， 向高程输水

4， 河流和湖泊水系。

安徽省合肥市一体化预制泵站厂家销售

完成管道加固400米。所有工程都能在年底前顺利完成。2泵，管道，阀门，控制系统，配电系统，土建工程施工，设备安装，调试，试运行服务等，项目为交钥匙工程，设备明细详见一览表但不限于一览表内容。投标报价应包含招标文件规定的货物，设备标准附件，备品备件，专用工具，安装（含土建部分），调试，检验，技术服务，运至终目的地的运费，保险费，税费和验收检测费，设备代理服务等完成本项目所需的一切费用。

维修工程能够按照省、市有关要求在年底前顺利完成，局主要领导和分管领导每周深入施工现场，帮助解决问题，督导工程进度，市污水处理有限公司按照部署，积极履职，全力以赴投入管网建设，维修工程的攻坚战。经过前一阶段的努力，目前康庄桥左，右岸污水干管箱涵和五丰河污水干管箱涵的修复已经完工，萍麻桥到污水提升泵站右岸管网建设完成总工程量80%，萍麻桥到污水提升泵站左岸维修工程已完成围堰500米，完成管道加固50米。为确保城区污水管网的建设五丰河气象局至污水管网维修工程已完成围堰500米。

3一体化泵站水泵必须与泵站为同一制造商，泵站主体在工厂内预先装配好，并提供运输，负责设备安装，调试和售后服务。2，一体化泵站构造：水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间小化，提高系统可靠性。

3，防滑顶盖：采用铝合金制成，带安全格栅，通风排气管和扶手，并加装防盗安全锁，加气压弹簧，轻松打开。4，泵站上盖盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露，树脂结节，异物夹杂，色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑6花纹或颗粒。

5，玻璃钢筒体筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核。

6，筒体外必须安装2个预制吊耳。7，配套水泵7.污水泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动，静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。蜗壳是整件的灰口铸铁，材质为ASTM A-48，35B级，为偏心设计，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮颗粒。小的出入口尺寸按规定。蜗壳配上配套机制法兰，同时提供闷头法兰，以冲洗阀正确定位。

7.2，潜水泵）所有紧固件材质为不锈钢36L，机封动环和静环的材质采用耐腐蚀烧结碳化钨。2）自耦安装，配备出水弯管，自耦底座和移动，自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

7.3泵站水泵：选配一个冲洗阀。冲洗阀通过与蜗壳配套的法兰，安装在蜗壳上，用来冲洗清理有沉积的坑底，该功能是基于射流原理，它的动作是自动的，短时而非持续的，在泵送开始的20—40秒(可调节)，由泵的流量和压力所诱发，不需要增加搅拌器或者凭借其它电气元件实现该功能。