

# 冷库高效节能-您身边的冷库供应商- 保鲜冷库，气调冷库，冷冻速冻库

产品名称	冷库高效节能-您身边的冷库供应商- 保鲜冷库，气调冷库，冷冻速冻库
公司名称	南昌初五制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:谷轮 型号:风冷机，水冷机 是否定制:是，上门测量定制
公司地址	江西省南昌市西湖区云锦路1158号
联系电话	13517910295

## 产品详情

### 初五制冷冷库机组安装规范

建造冷库，找我们初五制冷，15年专业冷库厂家，是您的不二选择！初五制冷设备有限公司设计、制作各种大、中、小型冷藏库、冷冻库、保鲜冷库，物流冷库、药品储藏库及各种超低温冷库、实验性冷库、恒温库、防爆冷库等、包括组合拼装式冷库和土建冷库。欢迎新老客户来电咨询洽谈！质量保障，价格从优！联系人：袁经理！

冷库压缩机离蒸发器越近越好，主要易维修，散热较好，是安装在室内，如果安装在室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

1、电线摆放：所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起。

2、铜管排放：所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

3、散热器安装：散热器安装位置离主机越近越好，在主机偏上位，散热器安装位具备散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民窗口）和设备，离地面应有2M高，安装水平牢固。

4、电器导线性能配置：导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。

5、制冷系统连接：因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封，因此开封时，都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器 主机 蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。

6、温控探头安装探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，且悬空，化霜温控也固定在天板上，探头另穿孔入库内蒸发器回风口，探头插入翅片中（不能靠近电热管），温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角，所有接线处密封。

7、平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来200MM开孔。

8、冷库库板的密封：所有贯穿库板的部件，库板与部件缝隙需用密封胶密封。

### 蒸发器的安装规范

1、安装内容；先把吊装螺丝孔开好，并开好铜管及电线孔，后二孔要修整以防缺口留下隐患，自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM，蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直，两者间高差为250MM，如是冷冻库，排水管内穿排水电热丝，排水电热丝发热部位，只能伸到库板内50MM处，排水管外部保温处理，冷藏不需电热丝，其它相同。

2、吊装注意蒸发器进风口不能对着库门，蒸发器吊放在冷库长端，蒸发器出风口不要对着门，（蒸发器取位居中，以便维修）。