

高低温快速温变试验箱-库宝高低温箱

产品名称	高低温快速温变试验箱-库宝高低温箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

高低温快速温变试验箱产品描述

高低温快速温变实验箱用于实验资料在各种环境下的性能及实验各种资料耐高温、耐低温、耐热、耐寒、耐温、耐湿的性能。合适光电、电子、手机、电器、通讯、仪表、车辆配件、塑胶制品、药品、金属、化学、建材、医疗、涂料、航天等制品检测质量或研发新产品高强度、高牢靠性的构造设计,确保了设备的高牢靠性；

高低温快速温变试验箱产品特点

1. 采用原装进口半封闭压缩机，性能先进，质量可靠。2. 制冷机组所采用继电器、保护器、电容等器件均为进口原装高品质器材，保证性能可靠和使用寿命。3. 加热采用耐压不锈钢容腔，具备防腐蚀、防锈、防低高温液体污染的功能。4. 本装置的高温控制采用空气开关按钮，固态继电器高效智能控温仪表工作、启动、运行状态无明火，确保安全可靠。并且有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。5. 触控式温度控制，操作简单、醒目。

高低温快速温变试验箱-技术参数

型号	KB-H80	KB-H150	KB-H225	KB-H408	KB-H800	KB-H1000
内部尺寸 WxHxD (cm)	40x50x40	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80	100x100x100
外部尺寸Wx HxD (cm)	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	150x186x137	150x186x150
温度范围	A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150					
湿度范围	20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件)					
温湿度解析 精度/均匀度	±0.1 ; ±0.1%R.H./ ±1.0 ; ±3.0%R.H.					
温湿度控制 精度/波动度	±1.0 ; ±2.0%R.H./ ±0.5 ; ±2.0%R.H.					
升温/降温时	升温约4.0 /分钟；降温约1.0 /分钟（每分钟下降5~10 为特殊选用条件）					

间

内外部材质	全机不锈钢板雾面处理，内箱为SUS 304#不锈钢
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20)，风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70)
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障报警系统
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器	韩国“TEMI” South Korea “TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选
压缩机	法国“泰康”牌
电源	1 220VAC ± 10% 50/60Hz & 3 380VAC ± 10% 50/60Hz

高低温快速温变试验箱工作原理

高低温快速温变试验箱产品外观图