

sns边坡防护网规格 大理边坡防护网

产品名称	sns边坡防护网规格 大理边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

sns边坡防护网规格 大理边坡防护网，+++已售3421571平方米+++建泰丝网自成立以来已经售出30多万平方米的边坡防护网，其中包括有主动防护网，被动防护网，勾花网，绞索网等各种护坡网，根据您的工程需求，我们也可以免费邮寄样品，以便您来确定使用那种规格的防护网。

sns边坡防护网规格 大理边坡防护网，+++已售3421571平方米+++SNS边坡防护网材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅构造:前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式，后者通过钢筋（可施加预应力）和/或钢丝绳锚杆（有边沿支撑绳时采用）、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式。作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求

钢丝绳网

防护网的主要特征部件之一是成品网，该成品网由钢丝绳组成，并在交叉节点处用专用十字卡固定。

高强度钢格栅钢丝网

强度大于1000兆帕的钢丝编织的格栅。

钢格栅钢丝网

由强度小于600兆帕的钢丝编织而成的格栅。

钢丝绳锚杆

单股钢丝绳中间弯曲，弯曲处预埋鸡心环，防护网专用柔性锚用绳夹或铝合金紧固套固定，在被动网中称为拉锚。

当采用A类锚固时钢柱混凝土基础地脚螺栓锚杆孔径不小于 42，基础顶面用薄层C20细石混凝土或M20水泥砂浆抹平。

当基础所处地层为厚度小于混凝土基础深度的覆盖层时，覆盖层部分用混凝土置换，下部直接钻凿锚杆孔，形成复合基础。

钢柱基础地脚螺杆用 25螺纹钢筋加工制作，总长1m，顶端丝口M24×100，锚孔直径为 42，拉锚绳采用 16单股钢丝绳，总长度10m，锚杆孔径不小于42mm。