

# C10S-G物联网云屏编程及远程控制

产品名称	C10S-G物联网云屏编程及远程控制
公司名称	烟台信科电气有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	烟台开发区长江路150号14层15号
联系电话	0535-6380506 13396452298

## 产品详情

烟台开发区 福山区 芝罘区 莱山区 牟平区 蓬莱 龙口 莱州 招远

海阳 莱阳 栖霞 威海 荣成 文登 乳山 诸城 高密 平度 莱西 即墨

胶南 胶州 潍坊 昌邑 寿光 济南 淄博 泰安 莱芜 东营 滨州 菏泽

青岛 日照 临沂 德州 聊城 徐州 邳州 连云港 淮安 盐城 扬州 泰州

苏州 无锡 南通 漳州 郑州 新乡 太原 大同 荆州 武汉 合肥 铜陵

濮阳 长沙 衡阳等地区海为 Haiwell plc 触摸屏及编程维修等

物联网云屏HMI

真彩TFT液晶显示，LED背光，画面真实内容丰富

高性能处理器，4GB Flash + 512M DDR3

直接使用Haiwell Cloud SCADA云组态软件编程管理

串口/U盘/SD卡/以太网/海为云等方式程序下载

智能管理，支持云端/手机端访问控制，操作性强

创新A/B Key安全机制、多语言自动翻译、工程概览界面

多屏组网。创新的网络组网方式，轻松快捷、方便实用

集成Haiwell Cloud云服务、内置Haiwell 云引擎

接口丰富。标配RJ45 接口，2 个串口（232/422/485），2 个USB 接口，SD 卡。选配WIFI

支持MQTT协议，支持接入数据库服务器，轻松实现数据采集上报，对接ERP/MES等系统。

支持边缘计算。通过在终端内置的脚本引擎、函数运算，以及与设备数据的交互，实现边缘计算

支持多种第三方协议。内置多种工业设备驱动，支持目前主流PLC、变频器、仪表

支持云透传。远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控及调试PLC程序，随时侦测现场异常状况

技术参数：

显示器 7寸

分辨率 800\*480

亮度 300

背光 LED

触摸类型 电阻式

背光寿命 20000小时

闪存 4GB

内存 512MB

SIM卡 支持4G网络

以太网口10/100 Base-T

串行接口RS485/RS232

USB HOSTUSB2.0 x 2

打印端口串口/USB打印

电源输入电源 $24 \pm 20\%$ VDC

外形尺寸(WxHxD)200x146x37mm

开孔尺寸(WxH)193x138mm

重量0.8kg

C10S-G 触摸屏连接欧姆龙CP1H CP1L CP1E 等等plc及参数设定 连线做法

C10S-G触摸屏连接西门子SMART PLC (以太网或者485串口)

C10S-G触摸屏连接三菱FX3U FX3GA等等plc及编程设定