

煤矿煤仓衬板 榆林煤仓衬板 科通诚信商家

产品名称	煤矿煤仓衬板 榆林煤仓衬板 科通诚信商家
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

煤仓衬板的性能：

1、使用性广，有适应低温环境直接输料的胶粘型衬板；有适应大块物料打击的抗冲击型衬板；有适应高温环境的风力输送粉末的直粘型衬板；有适应异型快速管状组合型衬里；有适应动态运行高速运转的粘固型陶瓷风机叶片。 2、硬度大，常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞外形，再装煤是就会造成堵仓。耐磨机能好，使用寿命长。 3、在制粉系统中的应用，燃煤电厂制粉系统的磨损大都以煤粉碰撞、摩擦、冲击为主。对制粉系统的管理各个电厂采取方法有：它耐磨机能固然优胜于钢板且强度、粘结性等较好；超高分子量聚乙烯还可作改性添加剂，添加到别的化合物中达到改善其化学机能的目的。但它的缺点是施工难度较大且用度较高。高速煤粉气流对制粉系统设备，尤其是对磨煤机出口管道、一次风管道弯头、粗细粉分离器进出口管道磨损尤为严峻。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

煤仓衬板危险点应采取的技术措施: 1、用吊笼吊着吊入原煤仓进行检查确认衬板脱落情况。
2、将原煤仓内煤粉清理干净，并搭设脚手架。
3、内衬板铺设完毕后，将每块内衬板间的缝隙用专用胶料钩摸填满。
4、把调好的专用胶料均匀的涂抹在原煤仓内壁，榆林煤仓衬板，逐一铺设内衬板，直至结束。
5、把内衬板脱落比较严重的地方，用角磨机打磨干净，并露出金属光泽，做好铺设内衬板的准备。 6
、施工结束后，保证新铺设的内衬板能够固化24小时后使用。 3、内衬板铺设完毕后，将每块内衬板间的

縫隙用专用胶料钩摸填满。

德州科通橡塑制品有限公司总部设在宁津县工业园，位于德州市东北40公里处的宁津县银河经济开发区工业园内。德州科通橡塑制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

尼龙衬板是一种新型的聚酰胺类的工程塑料，由于它的综合性能，造纸厂煤仓衬板，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为机械零部件的重要材料，使用量日益扩大。

尼龙衬板低摩擦系数，煤矿煤仓衬板，提供了其在摩擦件上广泛应用可能；耐磨尼龙衬板纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。高化学稳定性，阻燃煤仓衬板，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无味、无锈的特点，为其广泛用在抗碱耐腐蚀、环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。

煤矿煤仓衬板-榆林煤仓衬板-科通诚信商家(查看)由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司（www.nilongchenban.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科通橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县工业园黄山路，联系人：宋经理。同时本公司（www.ketongbancai.com）还是从事山东聚乙烯板，德州高分子聚乙烯板，陕西高密度聚乙烯板的厂家，欢迎来电咨询。目前，市场中对于高分子煤仓衬板的应用，主要来解决各大煤仓拥堵的问题。