

日照GYZ圆形板式橡胶支座

产品名称	日照GYZ圆形板式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、桥梁支座脱模专用硅脂5201硅脂的作用硅脂润滑油应用于四氟板式橡胶支座表面，有益于滑移面材料。不干型单组份绝缘润滑硅脂。二、桥梁支座脱模专用硅脂5201硅脂的作用性能特征1优异的电绝缘性2耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化3优异的防潮、防尘、防腐蚀、防震性能4对金属、塑料和橡胶无腐蚀5对塑胶具有良好的润滑性三、桥梁支座

脱模专用硅脂5201[硅脂](#)

的作用应用1适用于电气连接、电气组件与端子的绝缘和防护。2适用于金属与塑料橡胶的连接组合阀门及真空系统的润滑和密封。3适用于高速公路、桥梁橡胶支座滑块的润滑。4本产品具有良好的化学稳定性和高闪点、低凝固点，本产品可在耐温-50--+150摄氏度范围内保持若干年的润滑性能和密封性，不挥发不干枯

桥梁橡胶支座不光手工功用杰出，还具有组织简略、价钱贵重、无需维护易于转换缓冲隔震、构筑特征。因而在桥梁界颇受欢迎，被遍及使用。梁对两个橡胶支座的缩短不等，以致个别支座有裂缝。

板式橡胶支座橡胶或橡胶与增强钢板的固结。剪切破坏。支座顶面滑板当梁紧缩量跨过支座剪切变形量时不发作滑动。支座安装在支座槽内，吊梁后支座被缩短，梁底与桥台或桥墩盖梁顶面相交兵，称为支座"落坑"。

梁下两支座缩短不等，甚至有裂缝，将使支座不均匀受力而缩短支座寿数。当板式橡胶支座发作剪切破坏时，会限制上部布局的安闲弹性，将使上、下部布局发作附加应力。支座顶面应滑动时不克不及滑动，逃过加剧支座的剪切变形，严重时会挤裂桥台面的混凝土。

四氟圆形橡胶支座有多向活动和单向活动之分，多向活动支座上下钢板应根据实际需求做成方形或圆

形均可，下钢板放置支座处就扣5mm深度凹槽以放置支座。单向活动支座顺桥向位移量与多向活动支座相同，横桥向位移量为顺桥向位移量非常，所以当横桥向位移量不大时，可选择单向活动支座。

四氟滑板桥梁橡胶支座的设备施工办法与一般板式支座根本相同，但应留心下列事项：
四氟板式支座系作活动支座用，应同一般板式支座配套运用。

设备四氟支座有必要精心翔实，支座按规划支承中心准确就位。梁底钢板与支承垫石（或钢板）顶面尽可能坚持平行和平整。同一支座上下面全部密贴；同一片梁的各个支座应置于同一平面上，避免支座的偏疼受压、不均匀支承与单个脱空的现象。

四氟支座设备后若发现问题需求调整时，可顶起梁端，在四氟支座底面与支承垫石（或钢板）之间铺涂一层环氧树脂砂浆来调度。当梁体有纵向斜度时，可将上钢板加工成相应斜度的楔形来调度，使四氟桥梁支座同不锈钢板的接触面坚持水平。支座四氟面的储油凹槽坑内，