

500*400*250防爆接线箱

产品名称	500*400*250防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 防护等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 500*400*250防爆接线箱

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2.适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

3.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

4.适用于温度组别为T1——T6的环境；

5.适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

钢板焊接400*500*250防爆接线箱产品特点

1.具有复合型 and 隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸不锈钢焊接成型，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防

爆元件。

2.隔爆型结构外壳采用不锈钢焊接成型，不锈钢防爆接线箱内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。

3.内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

4.复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。

5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6.钢管或电缆布线均可。

7.可根据用户要求特制。

钢板焊接400*500*250防爆接线箱技术参数

1.防爆标志：ExeIIT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

2.额定电压：AC/DC12V/24V/36V/127V/ 220V/380V /660V；

3.开关电流：5A—800A；

4.防护等级：IP54/IP55/IP65；

5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

