

干式变压器 波瑞 SCB9

产品名称	干式变压器 波瑞 SCB9
公司名称	江苏波瑞电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:波瑞 型号:SCB9 额定电压:10、20（kV）
公司地址	泰兴市河失镇河头居委会城黄路南侧
联系电话	13905266335 13852841957

产品详情

品牌	波瑞	型号	SCB9
额定电压	10、20（kV）	额定容量	30-2500（KVA）
阻抗电压	2*2.5（%）		

sc（b）系列三相树脂绝缘干式电力变压器

用途

sc（b）9系列三相树脂绝缘干式电力变压器适用于10~35kv，50hz输配电系统中，用于居民区、商业街道、体育场馆、高层建筑、购物中心、石化工厂、地铁、海上钻台等场所。

型号含义

sc（b）9-□/□

s——三相

c——固体包封式

b——箔式绕组

□——额定容量

□——电压等级

产品特点

sc（b）9系列树脂绝缘干式变压器采用薄绝缘真空浇注技术，具有损耗低、体积小、重量轻、噪音低、防潮、抗冲击等优点。

本产品结构合理，使用与监护简单方便。配备sdwk系列干式变压器用温度自动检测控制系统后，可实现超温报警及自动跳闸和自动起停风机等功能，为变压器安全可靠运行提供了有力保证。

技术数据

订货须知

变压器型号额定容量额定频率额定电压分接范围绝缘水平联结组标号阻抗电压外壳防护等级冷卸方式对温控的要求其他特殊要求

sg(b)10系列h级干式变压器

用途

sg10系列敞开式干式电力变压器适用在10-35kv，50hz输配电系统中，用于居民区、商业街道、无人值班室、高层建筑、购物中心、石油化工、核电站、核潜艇等场所。

型号含义

sg10—□/□

s——三相

g——敞开式干式

10——性能水平代号

□——额定容量

□——电压等级

产品特点

1.节能环保

sg10型干变技术参数与gb/t10228-1997标准相比，空载损耗平均降低20%，负载损耗平均下降15%，大大降低了用户的运行费用，该系列产品所用材料可简单和经济的循环利用，具有优良的环保概念。

2.防火阻燃

该系列产品均采用电气性能优良的h级绝缘材料，使用绝缘材料极少，且均为无毒、

自熄灭材料，无可燃树脂；故该产品具有优良的防火阻燃特性；适用于防火要求高的场院所。无需考虑安装之环境条件

该系列产品爬电距离长，变压器防污秽及防尘性能好；采用敞开式结构线圈之间有对

流气流，产品具有非常好的自清洁特性；且散热性能好，适用于污秽潮湿的恶劣环境。

户外适用在ip45箱内不会降低变压器的输出容量；在-50℃环境下，该产品空载情况下可以立即施加满载，不会发生线圈龟裂现象。

3.运行安全可靠

产品低压线圈采用纵向气道螺旋式结构，高压线圈采用连续式结构，绕制后多次浸渍

h无容器浸渍漆，并多次高温烘焙固化；散热条件好，机械强度高，更能承受热冲击，永无龟裂现象，噪音小、局部<5pc；从而提高了产品运行的安全性。

4.超常的过负荷能力

因产品采用敞开式干式结构和nome绝缘材料，无须风机冷却，允许长期过载20%

运行。