

干式变压器 波瑞 SCB8

产品名称	干式变压器 波瑞 SCB8
公司名称	江苏波瑞电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:波瑞 型号:SCB8 额定电压:10、20 (kV)
公司地址	泰兴市河失镇河头居委会城黄路南侧
联系电话	13905266335 13852841957

产品详情

品牌	波瑞	型号	SCB8
额定电压	10、20 (kV)	额定容量	30-2500 (KVA)
阻抗电压	2*2.5 (%)		

sc (b) 系列三相树脂绝缘干式电力变压器

用途

sc (b) 9系列三相树脂绝缘干式电力变压器适用于10~35kv, 50hz输配电系统中, 用于居民区、商业街道、体育场馆、高层建筑、购物中心、石化工厂、地铁、海上钻台等场所。

型号含义

sc (b) 9- /

s——三相

c——固体包封式

b——箔式绕组

——额定容量

——电压等级

产品特点

sc (b) 9系列树脂绝缘干式变压器采用薄绝缘真空浇注技术，具有损耗低、体积小、重量轻、噪音低、防潮、抗冲击等优点。

本产品结构合理，使用与监护简单方便。配备sdwk系列干式变压器用温度自动检测控制系统后，可实现超温报警及自动跳闸和自动起停风机等功能，为变压器安全可靠运行提供了有力保证。

技术数据

订货须知

变压器型号 额定容量 额定频率 额定电压 分接范围 绝缘水平 联结组标号 阻抗电压 外壳防护等级 冷却方式 对温控的要求 其他特殊要求

sg(b)10系列h级干式变压器

用途

sg10系列敞开式干式电力变压器适用在10-35kv，50hz输配电系统中，用于居民区、商业街道、无人值班室、高层建筑、购物中心、石油化工、核电站、核潜艇等场所。

型号含义

sg10— /

s——三相

g——敞开式干式

10——性能水平代号

——额定容量

——电压等级

产品特点

1.节能环保

sg10型干变技术参数与gb/t10228-1997标准相比，空载损耗平均降低20%，负载损耗平均下降15%，大大降低了用户的运行费用，该系列产品所用材料可简单和经济的循环利用，具有优良的环保概念。

2.防火阻燃

该系列产品均采用电气性能优良的h级绝缘材料，使用绝缘材料极少，且均为无毒、

自熄灭材料，无可燃树脂；故该产品具有优良的防火阻燃特性；适用于防火要求高的场院所。

3.无需考虑安装之环境条件

该系列产品爬电距离长，变压器防污秽及防尘性能好；采用敞开式结构线圈之间有对

流气流，产品具有非常好的自清洁特性；且散热性能好，适用于污秽潮湿的恶劣环境。

户外适用在ip45箱内不会降低变压器的输出容量；在-50 环境下，该产品空载情况下可以立即施加满载，不会发生线圈龟裂现象。

4.运行安全可靠

产品低压线圈采用纵向气道螺旋式结构，高压线圈采用连续式结构，绕制后多次浸渍

h无容器浸渍漆，并多次高温烘焙固化；散热条件好，机械强度高，更能承受热冲击，永无龟裂现象，噪音小、局部 < 5pc；从而提高了产品运行的安全性。

5.超常的过负荷能力

因产品采用敞开式干式结构和nome绝缘材料，无须风机冷却，允许长期过载20%

运行。