

GGD低压柜 波瑞 GGD

产品名称	GGD低压柜 波瑞 GGD
公司名称	江苏波瑞电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:波瑞 型号:GGD 结构形式:固定式
公司地址	泰兴市河失镇河头居委会城黄路南侧
联系电话	13905266335 13852841957

产品详情

品牌	波瑞	型号	GGD
结构形式	固定式	额定电压	0.4 (kV)
额定频率	50 (Hz)	产品认证	CCC

用途及特点

ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a的配电系统中，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配及控制之用。

ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，结构新颖、合理，电气方案切合实际，系列性、适用性强、防护等级高等特点，可做为更新换代的产品使用。

使用条件

周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 ，24h内的平均温度不得大于+35

户内安装使用，使用地点的海拔高度不超过2000m

周围空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度(例如+20 时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

电气参数

额定绝缘电压660v

额定工作频率50hz

辅助电路的工作电压交流：100v 220v 380v

直流：110v、220v

额定工作电流ggd1 400a、600a (630)、1000a

ggd2 1000a、1500a (1600)

ggd3 2000a、2500a、3150a

额定短路强度ggd1分断能力15ka峰值耐受电流30ka

ggd2分断能力30ka峰值耐受电流63ka

ggd3分断能力50ka峰值耐受电流105ka