

履带式扒渣机 恒诺信机械型号齐全 成都扒渣机

产品名称	履带式扒渣机 恒诺信机械型号齐全 成都扒渣机
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

产品详情

换输送带方法借力法先转动电（液压）滚筒，小型扒渣机，把皮带扣转动液压滚筒后面下方，松动后调皮带螺栓，然后升起输送架，扳动抖动操作杆，让活动架缩进输送架中，这时皮带就松了，用钳子取掉皮带扣中间钢丝绳，这时旧皮带从皮带扣的位置分开了。这时把新皮带（注意正反面）的扣子与旧皮带扣子用钢丝绳穿上，启动液压滚筒（或电滚筒），用脚踩到旧皮带上，借滚筒转动，慢慢拉动旧皮带，新皮带慢慢进，80型扒渣机，旧皮带就把新皮带带出来了。

扒矿机改变了原来施工的半机械化、间断了出渣装运并需大量人工协同的低速度高安全风险、高成本的状态。扒矿机集扒、挖、耙、装、运、卸行走于一体，行走、挖掘、采集、输送、装车、清理场地六种功能，成都扒渣机，连续生产。是现在狭小场地施工保证高产、低安全风险、低成本；增强市场竞争力；提高产量进度快速占领市场；提前超额完成任务工期等等可见的成效。

扒渣机产生噪音

原因：1.吸油管或滤网局部堵塞;2、吸油管路吸入空气;3、油的粘度过高;4.进油滤清器的通流面积过小;5.泵的转速过高;6.转速太低;7.

泵轴和发动机轴不同心。

排除方法：1.更换侧板清理堵塞污物;2.更换新品;3.更换新品;4.重新调整压力;5.调整旋向一致;6.提高转速;7、清洗压力表开关。

扒渣臂、倾动和回转机构皆置于小车之上，由汽缸—钢绳倍速机构拖动小车做往复扒渣运动，由汽缸推动平行四连杆机构使扒渣臂上下倾动，上述工作装置由一立轴支承在小车上，并由双汽缸一曲柄推动大臂绕立轴做水平回转。而升降机构为电机—蜗轮螺杆副，通过改变平行四连杆中的后连杆长度来调节扒渣板的原始高度。扒渣机适用于隧洞挖掘、矿山工程、水利工程等工程的施工机械及小断面引水洞，矿

山出渣（矿）机械，该机主要用于一些生产作业空间狭窄、生产规模小磷矿、金属非金属矿等非爆危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。

履带式扒渣机-恒诺信机械型号齐全-成都扒渣机由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。履带式扒渣机-恒诺信机械型号齐全-成都扒渣机是襄阳市恒诺信机械有限公司（www.xyhnx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李玉寻。