

衢州饲料加工车间粉尘爆炸测试/爆炸下限检测单位

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 衢州饲料加工车间粉尘爆炸测试/爆炸下限检测单位 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

粉尘常规检测项目及检测方法：

- 1、粉尘爆炸下限 检测方法：GB/T16425-1996
- 2、粉尘云着火温度 检测方法：GB/T16429-1996
- 3、粉尘层着火温度 检测方法：GB/T16430-1996
- 4、粉尘云较大爆炸压力 检测方法：GB/T16426-1996
- 5、粉尘云较大压力上升速率 检测方法：GB/T16426-1996
- 6、粉尘云较大爆炸指数 检测方法：GB/T16426-1996
- 7、粉尘云小着火能量 检测方法：GB/T16428-1996

可燃性粉尘存在于很多行业和领域，煤矿、冶金、生产制造业，如纺织、木材加工、矿山开采、粮食加工、食品生产、高分子塑料工业、合成染料和涂料、新型洗涤剂、漂白粉、农药和药品制造等粉尘危害都比较严重。粉尘爆炸是指粉尘在爆炸极限范围内，遇到热源（明火或温度），火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间，化学反应速度极快，同时释放大量的热，形成很高的温度和很大的压力，系统的能量转化为机械能以及光和热的辐射，具有很强的破坏力。