

DTP300M-GX壁挂式电气火灾监控设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | DTP300M-GX壁挂式电气火灾监控设备 |
| 公司名称 | 珠海大唐电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大唐 型号:DTP300M-GX 适用范围:广泛 |
| 公司地址 | 中国 广东 珠海市香洲区 南屏科技园屏东一路8号 |
| 联系电话 | 0086 756 3898729 15818967284 |

产品详情

| | | | |
|------|----|----|------------|
| 品牌 | 大唐 | 型号 | DTP300M-GX |
| 适用范围 | 广泛 | | |

产品特点

- 1、本产品符合标准：gb14287.1-2005《电气火灾监控系统第一部分：电气火灾监控设备》
- 2、监控设备主机容量：可配接64（可选）点空测器，提供一组有源（12v手动或电脑控制）常开或常闭，一组无源（手动控制）常开或常闭，
- 3、与探测器的距离：最长1200米（无通信中继器）
- 4、报警时间<30秒
- 5、继电器触点容量：5a 220vac/30vdc
- 6、事件记录容量：10000条
- 7、记录查看方式：可现场查看和通讯输出
- 8、工作电源：170--264vac50/60hz
- 9、工作环境：温度范围0 ~+55 ，湿度<95%
- 10、备电：dc12v,17ah
- 11、功耗：监视状态<30w

12、外形尺寸：600*400*200 重量：15kg

功能

1、火灾报警

当剩余电流探测器传送的现场信息经监控设备主机识别判定为电气设备异常，可能会发生火灾时，监控设备主机发出报警音响，点亮报警指示灯。屏幕指示报警机号，可查阅报警实际安装部位和报警类型。

2、故障报警

当探测器的传输线，监控设备主机自身发生故障时，监控设备主机发出故障音响，点亮故障指示灯。屏幕指示故障机号，可查阅报警实际安装部位和报警类型。

3、事件记录

监控主机可记录火灾报警、故障报警、探测器机号、开机等事件所发生时间、地址，用户可以现场查询并可通过通讯方式拷贝数据为历史记录。本机对事件记录数量无限制。