

DTL210温湿度测控装置

产品名称	DTL210温湿度测控装置
公司名称	珠海大唐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大唐 型号:DTL210
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 南屏科技园屏东一路8号
联系电话	0086 756 3898729 15818967284

产品详情

品牌 大唐 型号 DTL210

简介

dtl210温湿度测控装置采用异步半双工通讯方式和rs485的通讯接口和modbus-rtu通讯协议，以满足您的自动化通信系统。使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱光照下，也或许是在完全漆黑的情况下高亮度发光led数码管显示器都会为您提供清晰的数据显示。

对于环境控制器的使用者来说，可以很容易的再短时间内学会本机人机界面操作的方法，环境控制器提供二行四位数码管显示功能，可让使用者同时读取温度和湿度而无需碰触按键。

dtl210温湿度测控装置提供自动控制功能，当测得环境温度超过用户设定温度上限值和持续时间超过用户所设定的超出延时时间时，继电器一闭合和与其相应指示灯被点亮，这时候会自动开风扇进行散热，来降低环境温度，当温度通过调节降低到设定温度上限值和持续时间超过用户设定的恢复延时时间时，继电器一断开和与其相应指示灯熄灭，这时候会自动关闭风扇。

当测得环境湿度超过用户设定湿度上限值和持续时间超过用户所设定的超出延时时间时，继电器二闭合与其相应的指示灯被点亮，这时候系统会自动打开加热丝，来降低环境湿度，当环境湿度通过调节降低到设定湿度值和持续时间超过用户设定的恢复延时时间时，继电器而断开和与其相应的指示灯熄灭，这时候系统会自动关闭加热丝。

当当前时间在用户设定的驱鼠时间段内时，继电器三闭合，系统自动打开驱鼠器，来进行驱鼠，当前时间不在用户设定的驱鼠时间段内时，继电器三断开，系统会自动关闭驱鼠器。

应用范围

dtl210温湿度测控装置的应用领域非常广泛，而且便于系统集成，特别是需要测量温度湿度的场合。它

可用于如下领域，并且已有很多成功案例。

能源管理系统

变电站自动化

配电网自动化

小区电力监控

工业自动化

智能建筑

智能型配电盘、开关柜

dtl210系列产品特点

多块仪表可设置不同的通讯地址

可通讯接入scada、plc等系统中

高亮数码管显示，可视度高

方便暗转，接线简单，工程量小

可与业界绝大多数plc相连（modicon,ge,simens...）

可与业界多种软件通讯

默认出厂产品带有国际标注modbus-rtu协议，并且可以dl/t645等多种通讯协议