

惠州舞蹈室镜面玻璃隔断可折叠推拉教室隔断活动屏风包设计

产品名称	惠州舞蹈室镜面玻璃隔断可折叠推拉教室隔断活动屏风包设计
公司名称	深圳市深广厦装饰建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道沙元埔村27栋1506室
联系电话	0755-29766543 13420971661

产品详情

惠州舞蹈室镜面玻璃隔断可折叠推拉教室隔断活动屏风材质及功能

- 1.道轨:材质为6063-T6阳极氧化铝，不易变形，起承吊[屏风](#)之用。
- 2.双水平吊轮:滚轮材质为PA(尼龙)，轴承采用6304-2RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16(细牙)，承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。
- 3.吊轮座:材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。
- 4.上压条:材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。
- 5.[密封胶条](#):材质为PVC+聚氯乙稀，[拉伸强度](#)

8.15MPA，邵尔A硬度65+MPA，撕裂强度30KN/M，表面颜色为黑色，起封首、封光，与接触墙面缓冲作用。

6.所用到的阳极氧化铝性能:型材表面无腐蚀斑点、电灼伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷，氧化膜厚度12um，抗拉强度 157MPA，硬度 58HU，伸长率 8%，其它等性能均符合GB/T5237-1993。

7.中密度纤维板:基准面**板材**

，材质采用柏高(PACO)，密度760kg/m³，含水率6.3%，静曲强度 123MPA，弹性模量 2700MPA，吸水厚度膨胀率 15%，甲醛释放量 mg/100g为34，均符合GB/T11718-1999。

8.玻镁板:所抽检样品检验结果符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准规定的A类装修材料要求。可防潮、可打枪钉、防撞击、防火性良好，适合做基板(底板)用。

9.隔音棉:采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。

10.**三聚氰胺板**

:长2.44宽1.22m，具防火性良好，表面光

滑，易于清洁，可直接做**饰面板**用。材料有核胡桃、白橡木、沙比利等各种材质和颜色供客户选择。

11.导轨承载能力极限65型225kg，80型450kg，100型675kg。

12.边框密封器:材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。

13.伸缩机构:材质为标准45号钢及弹簧钢，**压力弹簧**式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。

14.搅手杆:材质为标准45号钢，用以操作上下、左右伸缩机构。

15.弹盖:材质为标准45号钢，表面黑色**喷涂**，内置弹簧，保护搅手杆装置。

16.其它未涉及到零件材料均采用国标件。

