

珠海酒店隔断宴会多功能厅高隔断硬包隔断墙可拆卸饭店趟门隔断包安装

产品名称	珠海酒店隔断宴会多功能厅高隔断硬包隔断墙可拆卸饭店趟门隔断包安装
公司名称	深圳市深广厦装饰建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深广厦 型号:定制 产品性能:隔音 环保 防火
公司地址	深圳市龙华新区民治街道沙元埔村27栋1506室
联系电话	0755-29766543 13420971661

产品详情

珠海酒店隔断宴会多功能厅高隔断硬包隔断墙可拆卸饭店趟门隔断参数表

型号:超高型-D53

面板材料:钢板面 隔音系数(dB):53 顶底伸缩范围(mm):30 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):51 门扇:单扇/双扇

[屏风](#)尺寸(mm):宽500/1230 高7000/13000 宽度100

型号:超高型-D50

面板材料:玻镁板 隔音系数(dB):50 顶底伸缩范围(mm):30 骨架材质:铝

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高7000/13000 宽度100

型号:100-D53

面板材料:钢板面 隔音系数(dB):53 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):50 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/7200 宽度100

型号:100-D50

面板材料:玻镁板 隔音系数(dB):50 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):42 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/7200 宽度100

面板材料:[三聚氰胺板](#) 隔音系数(dB):50 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):38 门扇:单扇/双扇

型号:100-D43

面板材料:[中纤板](#) 隔音系数(dB):43 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

型号:80-D50

面板材料:钢板面 隔音系数(dB):50 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):40 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/6000 宽度80

型号:80-D40

面板材料:玻镁板 隔音系数(dB):40 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):33 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/6000 宽度80

面板材料:三聚氰胺板 隔音系数(dB):40 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):32 门扇:单扇/双扇

面板材料:中纤板 隔音系数(dB):40 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

型号:65-D36

面板材料:钢板面 隔音系数(dB):36 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):30 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/4200 宽度65

型号:65-D32

面板材料:玻镁板 隔音系数(dB):32 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

垂吊重量(Kg/m²):24 门扇:单扇/双扇

屏风尺寸(mm):宽500/1230 高2000/4200 宽度65

面板材料:[三聚氰胺板](#) 隔音系数(dB):32 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

面板材料:[中纤板](#) 隔音系数(dB):32 顶底伸缩范围(mm):22.5 骨架材质:铝

型号:G型屏风

面板材料:12mm钢化玻璃 骨架材质: 铝 垂吊重量(Kg/m²):35

[屏风](#)尺寸(mm):宽600/1100 高2000/4000 厚度51

型号:嵌框式玻璃屏风

面板材料:10mm玻璃 骨架材质:铝 垂吊重量(Kg/m²):37

屏风尺寸(mm):宽600/1100 高2000/4000 厚度94