

批发供应汽车故障诊断仪,车博士V30

产品名称	批发供应汽车故障诊断仪,车博士V30
公司名称	北京联智达科技有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	类型:汽车故障诊断仪 电压:12 (V) 工作温度:-20-50 ()
公司地址	中国 北京市朝阳区 四元桥汽配城四厅十号
联系电话	86 136 61240031 13911130859

产品详情

类型	汽车故障诊断仪	电压	12 (V)
工作温度	-20-50 ()	品牌	车博士
型号	V30豪华版	适用车型	所有车型

产品简介：v30豪华版升级成彩屏了！

车博士v30，国内开天辟地第一个采用windows 操作系统的手持式解码器，诊断功能覆盖国产、欧、美、日、韩等主流车型，可根据用户需要定制诊断软件，硬件配置达到个人电脑水平，工艺制作按照军工质量标准，是汽车诊断设备行业划时代的标志性产品。

产品功能与特点：

32位arm9内核单片机，硬件配置已达到个人电脑的水平；诊断功能覆盖国产、欧、美、日、韩等主流车型；内置高速、低速can-bus和单can-bus；根据需要定制诊断软件，最大程度降低设备成本，省钱；obdii 诊断接头兼容所有车型，不需选择和跳线，方便；硬件采用 6 层电路板，抗干扰，稳定；可以通过串口实现pc联机诊断；自动连接网站升级，网上升级快捷方便；完全工业化设计，完善的保护性能，保证产品在高温、低温等恶劣环境下稳定工作；根据需要定制多语言版本，满足全球用户的需要；

技术参数：

cpu：samsung arm9 2410a,200mhzram：64mb闪存：sd卡，1gb以上电源：直流12v，交流 100~240v 50/60hz端口：诊断端口，com端口，usb端口，电源端口操作系统：windows
ce存储温度：-30~90操作温度：-10~80湿度：<90%

产品简介

ps2 gds/技术型,是朗仁科技公司最新研制的一款汽车诊断电脑,它集合了行业内同类产品的特点,同时也避开了同类产品的缺点,并且开创了很多自己独有的技术,可以说,这是一款具有革命性、划时代的最新汽车诊断电脑。采用windows操作系统的手持式解码器,诊断功能覆盖国产、欧、美、日、韩等主流车型,可根据用户需要定制诊断软件,硬件配置达到个人电脑水平。它的结构新颖,打印机和主机集成于一体,而vci盒独立运行,内置蓝牙模块,无线测试。vci盒能和多款原厂汽车诊断软件进行通讯测车,可替代原厂设备。采用最新的硬件及软件设计,设备运行速度优于任何一款同类产品,安全性更高。外观设计大方,8寸大屏幕触摸式显示屏,视觉及操作更为舒适。军工级双色模、人性化手持防摔设计,彰显仪器的高品质。

产品特性

1.系统运行速度更快

装备领先的arm芯片。选用海量内存,让你感觉快速开机的测车带来的畅快和高效。

2.系统的稳定性更高采用先进完备的诊断软件管理平台,使系统应用程序快速、稳定。软件开发及升级速度更快。在拥有大量的车型资料的同时,产品的稳定性大幅提高。3.蓝牙无线通讯技术主机和vci盒独立运行,内置蓝牙模块,无线通讯。100米蓝牙无线通讯,同时支持有线通讯方式,使用更灵活方便。内置通电电池,随时随地操作。

4.兼容原厂诊断软件vci盒可以直接与多款原厂汽车诊断软件通讯,检测汽车。完全替代原厂汽车检测仪。5.功能强大集通用解码器及原厂汽车检测仪功能于一体,使用更方便,更专业。

产品参数

操作系统: wince 5.0操作平台cpu: samsung 32位处理器,主频400mhz随机存储器: sdram
64m字节程序存储器: flash 64m字节外部存储器: 可供插拔大容量sd卡主机电源:
dc12v/24v主机功率: 25w打印机: 微型高速热敏打印机显示屏:
八寸真彩触摸屏,800×600带led背光整机组成:
主机、测试接头、线束、说明书和外箱等环境温度: -20—50 相对湿度: <90%主机电池:
可充电锂电池 3500mah无线通讯: 蓝牙外型尺寸: 305.2×215.2×85mm

产品资料

1、主机上方接口

电源开关: 用于启动和关闭主机。usb接口: 使用此接口可与pc进行数据同步。vga接口:
使用此接口可外接显示器(800×600像素)。主测试接口:
用于连接主测试线进行车辆诊断。电源接口: 对主机进行外部供电。触摸笔:
用于点击触摸屏。

2、主机下方接口:

串口接口: 用于主机调试。sd卡插槽: 放置sd卡。打印机出纸口: 用于使用打印机

3、vci盒说明介绍

功用：连接ps2主机和车辆诊断座，使ps2主机与车辆通讯，也称下位机。该诊断盒有两处接口，db15接口和obdii接口。用主测试线连接db15接口可与ps2主机进行联机，obdii接口端可与测试接头连接（带obdii诊断座车型可直接与汽车诊断座连接）。由于vci诊断盒内置有蓝牙通讯模块，不使用主测试线连接ps2主机也能进行车辆诊断，必须在ps2主机的设置菜单中的“联机诊断”设置为“无线诊断”，vci盒可兼容部分原厂诊断软件。

产品简介

ps2 gds/技术型,是朗仁科技公司最新研制的一款汽车诊断电脑,它集合了行业内同类产品特点,同时也避开了同类产品的缺点,并且开创了很多自己独有的技术,可以说,这是一款具有革命性、划时代的最新汽车诊断电脑。采用windows操作系统的手持式解码器,诊断功能覆盖国产、欧、美、日、韩等主流车型,可根据用户需要定制诊断软件,硬件配置达到个人电脑水平。它的结构新颖,打印机和主机集成于一体,而vci盒独立运行,内置蓝牙模块,无线测试。vci盒能和多款原厂汽车诊断软件进行通讯测车,可替代原厂设备。采用最新的硬件及软件设计,设备运行速度优于任何一款同类产品,安全性更高。外观设计大方,8寸大屏幕触摸式显示屏,视觉及操作更为舒适。军工级双色模、人性化手持防摔设计,彰显仪器的高品质。

产品特性

1.系统运行速度更快

装备领先的arm芯片。选用海量内存,让你感觉快速开机的测车带来的畅快和效率。

2.系统的稳定性更高 采用先进完备的诊断软件管理平台,使系统应用程序快速、稳定。软件开发及升级速度更快。在拥有大量的车型资料的同时,产品的稳定性大幅提高。3.蓝牙无线通讯技术 主机和vci盒独立运行,内置蓝牙模块,无线通讯。100米蓝牙无线通讯,同时支持有线通讯方式,使用更灵活方便。内置通电电池,随时随地操作。4.兼容原厂诊断软件

vci盒可以直接与多款原厂汽车诊断软件通讯,检测汽车。完全替代原厂汽车检测仪。5.功能强大 集通用解码器及原厂汽车检测仪功能于一体,使用更方便,更专业。

产品参数

操作系统：wince 5.0操作平台cpu: samsung 32位处理器, 主频400mhz随机存储器：s dram

64m字节程序存储器：flash 64m字节外部存储器: 可供插拔大容量sd卡主机电源：

dc12v/24v主机功率：25w打印机：微型高速热敏打印机显示屏幕：

八寸真彩触摸屏, 800 × 600带led背光整机组成：

主机、测试接头、线束、说明书和外箱等环境温度：-20—50 相对湿度：<90%主机电池：

可充电锂电池 3500mah无线通讯：蓝牙外型尺寸: 305.2 × 215.2 × 85mm

产品资料

1、主机上方接口

电源开关：用于启动和关闭主机。 usb接口：使用此接口可与pc进行数据同步。 vga接口：使用此接口可外接显示器（800 × 600像素）。 主测试接口：

用于连接主测试线进行车辆诊断。 电源接口：对主机进行外部供电。 触摸笔：
用于点击触摸屏。

2、主机下方接口:

串口接口：用于主机调试。 sd卡插槽：放置sd卡。 打印机出纸口：用于使用打印机

3、vci盒说明介绍

功用：连接ps2主机和车辆诊断座，使ps2主机与车辆通讯，也称下位机。该诊断盒有两处接口，db15接口和obdii接口。用主测试线连接db15接口可与ps2主机进行联机，obdii接口端可与测试接头连接（带obdii诊断座车型可直接与汽车诊断座连接）。由于vci诊断盒内置有蓝牙通讯模块，不使用主测试线连接ps2主机也能进行车辆诊断，必须在ps2主机的设置菜单中的“联机诊断”设置为“无线诊断”，vci盒可兼容部分原厂诊断软件。