

电力防爆恒温恒湿柜

产品名称	电力防爆恒温恒湿柜
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YP-P800EX 容积:800升
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房（注册地址）
联系电话	15384400597

产品详情

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

一：技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YP-P800EX

容积：800升

功率：400W

电压：220V /50Hz

类型：四门或对开门

柜体综合温度范围：15 —30 可调 柜体综合湿度范围：30%RH—60%RH不可调

防爆标志：EX d ib mb ||B T4 Gb

玻璃材质防爆不锈钢玻璃门，全不锈钢。（可根据客户需求定制产品规格参数和材质）

适用场所：

1.本柜适用于爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

GB3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”

GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“ib”

GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”

GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

防爆恒温恒湿柜在下列环境下能正常工作：

- a. 海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级
, T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。