

爱色丽色差仪 维修分光密度仪500系列 X-Rite528530换灯校正

产品名称	爱色丽色差仪 维修分光密度仪500系列 X-Rite528530换灯校正
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:X-Rite爱色丽 型号:528/530 产地:美国
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光密度仪528/530

产品可提供完整的光谱数据、比色测试或密度测试，均出自这一独特、坚固的仪器。

产品功能:

具有备选的微点测量功能，该掌上型密度仪可测量 1.6 毫米的色彩目标，而大多数分光光度仪只可测量 4.0 毫米专色大小....

可在大型的图形显示中提供精确的色彩和纸张分析...

拥有 500

系列的所有功能，包括密度、点域、光挡、打印对比、色相差灰度、色彩、匹配、纸张功能和对比....

与 X-RiteColor Master 软件相连（可选），以保持色彩测量的记录或生成特殊油墨色彩的准确配方...

安全功能可锁定配置，包括已启用的功能、色彩和密度基准及校准步骤

技术参数

测量几何 45° / 0° 符合ANSI, DIN & ISO 标准

测量直径 3.4mm 可选6.0mm 微型孔径1.6mmx3.2mm

光源 脉冲式充气钨丝灯, 色温2856°

光谱范围 400-700nm

标准照明体 A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12

标准观察角度 CIE 2° 及10°

响应方式 T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi

测量范围 密度0.00D-2.50D 反射率0-160%

测量时间 单次测量约1.4秒,在快读模式下连续测量约0.9秒

预热时间 无须

重复性能 $\pm 0.005D$ 0.00-2.00D ; $\pm 0.010D$ 2.00-2.50D

仪器台间差 0.01D 或1% 传统印刷 0.40 Ecmc以内测量12块BCRAII系列色板

数据储存 超过1400个样品(528和530)

数据界面 RS-232

可充电源 氢化镍充电电池4.8V@1250mAH

充电时间 约3小时使用环境

重量 1050克(2.3磅)