钢边橡胶止水带临江钢边橡胶止水带厂家定制加工

产品名称	钢边橡胶止水带临江钢边橡胶止水带厂家定制加 工
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

钢边橡胶止水带临江钢边橡胶止水带厂家定制加工

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产钢边橡胶止水带,具体规格不同价格不等,欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

钢边橡胶止水带是本公司自行研制开发成功的一种具有高密封性适应特大变形量特点的止水带。它已被 国内外厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、隧道地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中,有效的阻止了 建筑构件之间渗漏、从而确保工程的质量。

产品性能及防水特点:

钢边橡胶止水带两翼带有镀锌薄板;它在与混凝土粘结时,两边钢板与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力。当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长,变薄、而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏,因此,钢边橡胶止水带增强了结构形变的防渗性性能。钢边止水带防水原理首先靠中间的橡胶段在混凝土变形缝之间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。另-方面,钢带与混凝土有着良好的粘附性,使止水构件能承受较大的拉力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。目前该钢边橡胶止水带一类产品在德国、美国、荷兰、日本及我国的工程领域中被宽泛应用。

产品结构:

钢边橡胶止水带产品是具有优选的几何形状和尺寸,结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺形成钢带与橡胶组成的复合体。离钢边两外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带或安装时根据实际情况现场打孔。为适应各种类型的混凝土缝隙的使用,我公司设计、开发定型几种规格型号供用户选用,也可根据用户需要重新开发设计定型。